



Poste para Cámara ANPR / Altura 1.3 m (4.3 ft) / Aleación con Pulverización Superficial / Diseño Impermeable / Color Blanco

SKU: ESP-L1300-R117(TCG225) Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$3,188.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Poste de montaje diseñado específicamente para sistemas de reconocimiento automático de placas vehiculares (ANPR). Fabricado en aleación con tratamiento de pulverización superficial que proporciona resistencia a la corrosión y agentes atmosféricos. La estructura impermeable garantiza la protección de los componentes electrónicos internos en condiciones de exterior continuas. El diseño ergonómico de la tapa superior facilita el escurrimiento de agua de lluvia, evitando acumulaciones que puedan afectar el desempeño óptico de la cámara. La altura de 1.3 metros (4.3 pies) está calibrada para captura efectiva de placas en puntos de acceso vehicular estándar. El acabado en color blanco permite una integración visual discreta en infraestructuras urbanas, corporativas y de control de tráfico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Aleación con tratamiento de pulverización superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: Diseño impermeable para mayor durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tapa: Diseño ergonómico para fácil escurrimiento de agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad: Modelo DS-TCG405-E<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Altura: 1.3 metros (4.3 pies)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color: Blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Diseño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tratamiento de pulverización superficial
Diseño impermeable
Tapa ergonómica para escurrimiento
Resistencia a condiciones atmosféricas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Aleación
Altura: 1.3 m (4.3 ft)
Color: Blanco
Acabado: Pulverización superficial</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cámara ANPR DS-TCG405-E
Aplicación: Sistemas de reconocimiento de placas
Entorno: Exteriores e interiores
Integración: Montaje directo</p></div></div></div>