Poste para Cerca Eléctrica / Acero Galvanizado G60 / 5 Aisladores / 18 kV Dieléctrico / Altura 1.2 m (3.9 ft) / 1" Diámetro

SKU: FENCEPOST3W Marca: YONUSA Categoría: Postes

Garantía: 3 años

$353.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Poste perimetral diseñado para sistemas de cercado eléctrico de alto voltaje controlado, fabricado en tubo de acero galvanizado G60 que garantiza alta resistencia a la corrosión en entornos exteriores. Integra cinco aisladores de paso en color blanco, fabricados en polipropileno y policarbonato, con resistencia dieléctrica de hasta 18 kV para asegurar el aislamiento de la línea energizada. Su estructura de 1.20 m (3.9 ft) de altura y 1\' de diámetro permite una instalación uniforme y consistente en perímetros de seguridad. Los aisladores ofrecen una resistencia mecánica de 30 a 65 kg, combinando flexibilidad y robustez para soportar tensiones operativas. El diseño facilita la integración directa con plataformas de alarma y CCTV, consolidando una barrera física y electrónica contra intrusiones.

Características Generales
Tubo de acero galvanizado G60 con alta resistencia a la corrosión
5 aisladores de paso blancos con resistencia dieléctrica hasta 18 kV
Resistencia mecánica de 30 a 65 kg en aisladores flexibles y fuertes
Altura de 1.20 m (3.9 ft) para instalación uniforme
Materiales de polipropileno y policarbonato resistentes a UV, agua y polvo
Fijación de aisladores mediante remaches de aluminio
Compatibilidad con integración directa a sistemas de alarma y CCTV
Diámetro de 1\'

Desempeño
Resistencia dieléctrica: hasta 18 kV (laboratorio)
Resistencia mecánica: 30 a 65 kg
Cantidad de aisladores: 5 de paso blancos
Integración: Sistemas de alarma y CCTV

Físicas / Eléctricas
Material del poste: Tubo de acero galvanizado G60
Material de aisladores: Polipropileno y policarbonato
Protección ambiental: Resistente a UV, agua y polvo
Altura: 1.20 m (3.9 ft)
Diámetro: 1\'
Color: Blanco
Fijación: Remaches de aluminio

Contenido del Paquete
1 poste de acero galvanizado G60 de 1.20 m (3.9 ft)
5 aisladores de paso blancos montados
Remaches de aluminio de fijación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Aisladores con resistencia dieléctrica certificada hasta 18 kV**
Característica 2	**Estructura de acero con protección anticorrosiva G60**
Característica 3	**Materiales resistentes a UV agua y polvo exterior**
Característica 4	**Integración directa con sistemas de alarma y CCTV**
Característica 5	**Aisladores flexibles que soportan de 30 a 65 kg**
Característica 6	**Montaje con remaches de aluminio para fijación durable**