



Poste Seccionado de 6 Metros / Especializado para la Instalación de Videovigilancia / Incluye Base de Cimentación y Brazo para Cámara PTZ / Color Negro

SKU: XGAPOLE6M/A Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$7,214.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Poste seccionado diseñado para instalaciones de videovigilancia en exteriores con altura total de 6 m (19.7 ft). Estructura compuesta por cuatro secciones ensamblables que facilitan el transporte y montaje en campo, eliminando la necesidad de equipos especializados para manejo de piezas unitarias de gran longitud. Cada unión incorpora anillos a prueba de agua y tuercas de ajuste para garantizar estanqueidad. La base de cimentación de diámetro 140 mm y espesor 3 mm proporciona estabilidad estructural para soportar cargas de cámaras PTZ con movimiento motorizado. Incluye brazo de montaje compatible con rosca G 1-1/2 para cámaras PTZ de Hikvision y Epcor, así como soporte para housing serie XGA9011. Disponible en acabado negro con puerto de acceso inferior para conexiones y gestión de cableado.

Características Generales

- Poste seccionado en 4 piezas para transporte e instalación facilitados
- Compatible con cámaras PTZ Hikvision y Epcor, montaje G 1-1/2
- Soporte para housing serie XGA9011 (housing no incluido)
- Sellos y anillos a prueba de agua en cada sección
- Soporte para pararrayos en parte superior
- Color negro

Desempeño Estructural

Altura total: 6 m (19.7 ft)

Secciones 1-3: Ø 87 mm, espesor 2 mm, altura 1.60 m (5.2 ft)

Sección 4 (base): Ø 140 mm, espesor 3 mm, altura 1.20 m (3.9 ft)

Anillo a prueba de agua y tuerca de ajuste por sección

Sellos para prevención de ingreso de agua

Físicas y Montaje

Puerto de acceso: tapa inferior 200 x 90 mm

Barra superior: tubo cuadrado 350 x 58 mm, espesor 1.5 mm

Soporte cámara PTZ: 350 x 200 x 48.5 mm, espesor 2 mm

Soporte con orificios para fijación de cámara

Color: negro

Contenido del Paquete

4 secciones de poste con anillos estancos

Base de cimentación (sección 4)

Brazo con soporte para cámara PTZ

Barra para pararrayos

Tapa de conexiones inferior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transporte simplificado por diseño seccionado de 4 piezas
Característica 2	Anillos estancos y sellos en cada unión para protección IP66
Característica 3	Base de cimentación integrada Ø 140 mm con espesor reforzado 3 mm
Característica 4	Brazo compatible con cámaras PTZ Hikvision y Epcor montaje G 1-1/2
Característica 5	Puerto de acceso inferior 200 x 90 mm para gestión de cableado
Característica 6	Soporte superior para pararrayos con barra cuadrada 350 x 58 mm