



Poste Seccionado de 6 Metros / Tubos Mas Gruesos / Especializado para la Instalación de Videovigilancia / Incluye Base de Cimentación y Brazo para Cámara PTZ / Color Negro

SKU: XGA-POLE-6MS Marca: VIDEO Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$9,138.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Poste seccionado diseñado para instalaciones profesionales de videovigilancia en exteriores. Su estructura de tres secciones de 2 m (6.6 ft) facilita el transporte y montaje en sitios de difícil acceso. La construcción con tubos de espesor 3 mm y diámetro progresivo (140 mm en base, 89 mm en secciones media y punta) garantiza estabilidad estructural para soportar cámaras PTZ con movimiento continuo. Los sellos impermeables en cada unión protegen el cableado interno contra infiltraciones de agua. Incluye base de cimentación, brazo para cámara PTZ de 500 mm y soporte para pararrayos. Requiere implementación de sistema de tierra física para seguridad eléctrica.

Características Generales

- Altura total: 6 m (19.7 ft) en 3 secciones de 2 m (6.6 ft)
- Diámetro base: 140 mm / Diámetro sección media y punta: 89 mm
- Espesor de pared: 3 mm (base y secciones)
- Sellos impermeables en cada sección con anillos a prueba de agua
- Brazo soporte PTZ: 500 mm, espesor 1.5 mm
- Tapa de conexiones: 200 mm x 85 mm y 200 mm x 52 mm
- Soporte para pararrayos en parte superior (pararrayos no incluido)
- Compatible con cámaras PTZ Hikvision y EPCOM
- Compatible con housing serie XGA9011 (housing no incluido)
- Color: Negro
- Peso: 59.4 kg

Estructura y Dimensiones

Altura total: 6 m (19.7 ft) | Secciones: 3 de 2 m (6.6 ft) | Diámetro base: 140 mm | Diámetro sección media/punta: 89 mm | Espesor pared: 3 mm | Peso: 59.4 kg

Protección y Accesorios

Sellos impermeables por sección | Anillos a prueba de agua | Tapa conexiones: 200x85 mm / 200x52 mm | Soporte pararrayos superior (no incluido) | Sistema de tierra física recomendado | Color: Negro | Soportes y Base | Brazo PTZ: 500 mm, espesor 1.5 mm | Compatible PTZ Hikvision y EPCOM | Compatible housing XGA9011 (no incluido) | Base cimentación: 220x500 mm (incluida)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transporte simplificado con tres secciones de 2 m (6.6 ft)
Característica 2	Sellos impermeables en cada unión para protección climática
Característica 3	Compatible con cámaras PTZ Hikvision y EPCOM
Característica 4	Base de cimentación 220x500 mm incluida para anclaje estructural
Característica 5	Soporte superior para pararrayos (no incluido)
Característica 6	Sistema de tierra física recomendado para protección eléctrica