



Poste Tubular de Acero Galvanizado / 6 m (19.7 ft) de Altura / Carga Máxima 20 kg / Base 30 x 30 cm / Cédula 30

SKU: MSC-30A-6 Marca: TOWERS Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$13,277.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Poste tubular recto diseñado para aplicaciones de videovigilancia en zonas de espacio reducido. Fabricado en acero cédula 30 con acabado galvanizado por inmersión en caliente, ofrece alta resistencia a la corrosión ambiental. Su estructura de 6 m de altura y 3 pulgadas de diámetro soporta una carga máxima en punta de 20 kg de forma continua, siendo adecuado para cámaras y periféricos de red. La base de placa de 30 x 30 cm con espesor de 1/2 pulgada y cartabones de 1/4 pulgada garantizan una instalación estable y segura. El paquete incluye anclas de redondo sólido de 3/4 pulgada con 60 cm de longitud vertical, tuercas y rondanas. No está diseñado para cargas continuas mayores a 20 kg ni para la instalación de paneles solares o baterías de respaldo; para dichas aplicaciones se requieren estructuras de mayor capacidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tubo de acero: 3' de diámetro, cédula 30Altura: 6 m (19.7 ft)Peso: 54 kgCarga máxima en punta: 20 kg continuosBase de placa: 30 x 30 cm, espesor 1/2'Cartabones de placa: 1/4' de espesorAcabado: galvanizado por inmersión en calienteIncluye anclas galvanizadas con tuercas y rondanas</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: acero cédula 30Diámetro del tubo: 3'Altura total: 6 m (19.7 ft)Peso del poste: 54 kgDimensiones de la base: 30 x 30 cmEspesor de la base: 1/2'Espesor de cartabones: 1/4'Tratamiento superficial: galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Poste tubular de acero galvanizadoAnclas de redondo sólido de 3/4'Longitud vertical de anclas: 60 cmTuercas galvanizadasRondanas galvanizadas</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota importante: Los postes no están diseñados para cargas de peso continuas mayores a 20 kg. No se recomiendan para la instalación de paneles solares ni baterías de respaldo. Para cargas superiores o instalación de arreglos solares, consulte torres y mástiles de mayor capacidad.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente
Característica 3	Incluye anclas con tuercas y rondanas
Característica 4	Compatible con cámaras PTZ y bala
Característica 5	Soporta antenas punto a punto menores a 40 cm
Característica 6	Base de placa reforzada con cartabones