



Potenciómetro Cuadrado de 22 mm, 5 k Ohm, 3/4 Watt, 1 Vuelta, para Montaje en Panel del Monitor de Servicio R2600-D.

SKU: PCW1J-C24-KAB502L Categoría: Misceláneo

\$237.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Potenciómetro cuadrado de 22 mm compacto Resistencia de 5 k ohm para precisión Capacidad de 3/4 watt alta durabilidad 1 vuelta para ajuste preciso Diseñado para montaje en panel R2600-D </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Rango de Resistencia: 500 ohms a 1 megohm (Lineal), 1 K ohms a 500 K ohms (Audio) Tolerancia: ±20% Linealidad Independiente: ±5% Resistencia Mínima: 5 ohms máximo Ángulo Eléctrico: 270° ±5° Variación de Resistencia de Contacto: 7% de la resistencia total Resolución Teórica: Infinita </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Rango de Temperatura: +1°C a +125°C Almacenamiento: -40°C a +125°C Coeficiente Térmico: ±1000 ppm/°C Vibración: 20G Resistencia a la Humedad: MIL-STD-202, Método 103, Condición B Protección (IP): IP40 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Durabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Vida Mecánica: 50,000 ciclos sin carga Carga: 1,000 horas a potencia nominal Resistencia a Golpes: 50G Par: 0.18 a 1.06 N-cm (0.25 a 1.5 oz.-in.) </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Par de Inicio: 0.5-1.5 N-cm (0.75-2.25 oz.-in.) Peso: 21g (0.75 oz.) máximo Terminales: Pines PC </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Soportes Disponibles: 1 por defecto Detentes: Centro, 10, 20, 30, ninguno Diámetro: 22.2 ±0.25 mm </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Taper</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Soldadura Manual: 370°C (700°F) máx. por 3 segundos Soldadura por Onda: 260°C (500°F) máx. por 5 segundos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Pedido</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Código RoHS: L - Compatível Estilo de Eje: J Longitud de Eje: 24 - 3/4" (19 mm) Versión: A - ±20% CP Resistencia: B502 - 5 KΩ </div> </div> <div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Pedido</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Código RoHS: L - Compatível Estilo de Eje: J Longitud de Eje: 24 - 3/4" (19 mm) Versión: A - ±20% CP Resistencia: B502 - 5 KΩ </div> </div> </div> <p>Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Los usuarios deben verificar el rendimiento real del dispositivo en sus aplicaciones específicas.</p> <p>El producto descrito aquí y este documento están sujetos a descargos legales específicos que se establecen en la última página de este documento, y en www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de resistencia 500 ? a 1 M? para versatilidad de aplicaciones
Característica 2	Linealidad independiente ±5% para ajustes estables y repetibles
Característica 3	Operación en temperatura +1°C a +125°C para entornos industriales
Característica 4	Resistencia a vibración 20g conforme MIL-STD-202 para equipos móviles
Característica 5	Ángulo eléctrico 270° ±5° con resolución teórica infinita
Característica 6	Coeficiente térmico ±1000 ppm/°C para estabilidad ante variaciones térmicas