



Potenciómetro de Carbón 50K, 0.15W, 10 mm, Montaje Horizontal, Ajuste Vertical.

SKU: 531-PT10V-50K-S Categoría: Misceláneo

\$44.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 50kΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 0.15W <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño: 10 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste: Vertical </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión máxima: 100VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±20% (100Q-1MΩ), ±30% (1MΩ-5MΩ) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia residual: ≤0.5%Rn (5Ω min.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruido equivalente: ≤3%Rn (3Ω min.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -25°C a +70°C (-13°F a +158°F) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo rotación mecánica: 235°±5° <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo rotación eléctrica: 220°±20° <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque rotación: 0.4 a 2 Ncm (0.6 a 2.7 in-oz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza push-pull: >49N <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: Hasta 100,000 ciclos (PT-10) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tolerancia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>±20% para valores de 100Ω a 1MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>±30% para valores de 1MΩ a 5MΩ </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material autoextinguible (UL94V-0) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Selección de programa en electrodomésticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de termostatos <li style='margin-bottom: 5px;'>Controles de herramientas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de medición </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de montaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de montaje: Horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de terminales: Rectos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del terminal: 2.5mm (H01) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de terminales: Latón </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad: 100,000 ciclos mecánicos para larga vida útil <li style='margin-bottom: 5px;'>Linealidad: Hasta 3% de precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición del cursor: Inicial (por defecto) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones de embalaje</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje estándar: 1000 unidades por caja (sin eje) <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje en revista para inserción automática: 50 unidades </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material autoextinguible según UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación ISO 14001 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tolerancia ±20% en rango 100 ? a 1 M? para precisión ajustable
Característica 2	Durabilidad de 100.000 ciclos mecánicos para larga vida útil
Característica 3	Material autoextinguible UL94V-0 para seguridad en equipos
Característica 4	Torque de rotación 0.4 a 2 Ncm para ajuste controlado
Característica 5	Operación en -25°C a +70°C (-13°F a +158°F) para entornos exigentes
Característica 6	Opciones de taper lineal, logarítmico y antilogarítmico para versatilidad de aplicación