



Power Bank de 10000mAh NEXODE | 22.5W | USB-A | USB-C | Indicador Led | Tecnología de Carga Rápida | Ultra Delgado | Ultra ligero | PD3.0/QC3.0/FCP/AFC/APPLE/SAMSUNG/ BC1.2/SC | Aprobado CE, Rohs, FCC, REACH, POPS, etc.

SKU: 25742 Marca: UGREEN Categoría: Cables USB y Cargadores

\$502.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imágenes --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Características principales --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h2> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Carga Rápida Bidireccional: Soporta carga rápida de 22.5W y PD de 20W, con capacidad de cargar y descargar al mismo tiempo <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad Suficiente: 10000mAh, ideal para viajes y apto para llevar en aviones <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla de Energía: Pantalla digital que muestra el porcentaje exacto de batería <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad Universal: Compatible con múltiples protocolos PD3.0, QC3.0 y más <li style="margin-bottom: 5px;">Múltiples Sistemas de Protección: Tecnología NTC para control de temperatura y protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Modelo: 25742 <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad: 10000mAh <li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad nominal: 11300mAh (TYP 5V 6A) <li style="margin-bottom: 5px;">Energía nominal: 72Wh (14.4V 5000mAh) <li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de carga: 4.25V <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de carga: Aproximadamente 2 horas (con cargador PD de 65W) <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de batería: Litio-Iones <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 139 x 80.8 x 26.7 mm </div> <!-- Puertos y protocolos --> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Puertos y Protocolos</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada USB-C1: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A 65W máx. <li style="margin-bottom: 5px;">Salida USB-C1: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A 100W máx. <li style="margin-bottom: 5px;">Salida USB-C2: 5V 3A/9V 3A/12V 2.5A 30W máx. <li style="margin-bottom: 5px;">Salida USB-A: 10V 2.25A/5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 22.5W máx. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporte de protocolos: PD3.1, PD3.0, PPS2.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP </div> <!-- Protección y seguridad --> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Protección y Seguridad</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobretensión <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobrecorriente <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobrecalentamiento <li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra cortocircuito <li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología NTC para control de temperatura </div> <!-- Certificaciones --> <div style="flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Certificaciones</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">CE <li style="margin-bottom: 5px;">Rohs <li style="margin-bottom: 5px;">FCC <li style="margin-bottom: 5px;">REACH <li style="margin-bottom: 5px;">POPS </div> <!-- Funcionalidades adicionales --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Funcionalidades Adicionales</h2> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta carga rápida bidireccional <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye cable de carga USB-C de 3A (0.5m) <li style="margin-bottom: 5px;">Se apaga automáticamente si el dispositivo no está conectado durante 30 segundos <li style="margin-bottom: 5px;">Verificación del nivel de batería con botón de encendido <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño ultra delgado y ultra ligero <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad <li style="margin-bottom: 5px;">h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h2> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">iPhone 8-15 <li style="margin-bottom: 5px;">Samsung Galaxy series <li style="margin-bottom: 5px;">Dispositivos con soporte para PD3.0, QC3.0, FCP, AFC, APPLE, SAMSUNG, BC1.2, SCP </div> <!-- Indicaciones de uso --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h2 style="font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Indicaciones de Uso</h2> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Presionar el botón de encendido para verificar el nivel de batería <li style="margin-bottom: 5px;">El power bank se apaga automáticamente si no hay dispositivo conectado durante 30 segundos </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga y descarga simultánea sin interrupciones operativas
Característica 2	Pantalla digital con porcentaje exacto de batería restante
Característica 3	Aprobado para transporte aéreo con capacidad de 10000 mAh
Característica 4	Compatibilidad universal con PD3.0, QC3.0, FCP, AFC, SCP
Característica 5	Protección NTC contra sobrecalentamiento y sobrecorriente
Característica 6	Diseño compacto para movilidad profesional diaria