

Power Bank Magnético Inalámbrico / 10000 mAh / 30 W USB-C / Qi2 15 W / Cable Integrado / Ultrafino 13.9 mm (0.5 in)

SKU: 75982B Marca: UGREEN Categoría: Baterías

Garantía: 1 año

$1,720.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El power bank magnético inalámbrico de 10000 mAh (39.2 Wh) integra carga inalámbrica Qi2 de 15 W con fijación magnética tipo MagSafe, un cable USB-C integrado de 30 W bidireccional y un puerto USB-C adicional, lo que permite alimentar hasta tres dispositivos de forma simultánea. Su sistema magnético alinea el teléfono automáticamente al adherirlo, manteniendo la bobina en posición óptima durante la carga y evitando desplazamientos en uso móvil. Con un cargador PD de 30 W, la unidad se recarga por completo en aproximadamente 2 horas, mientras que en descarga entrega 30 W con soporte de PD y PPS para equipos compatibles. El perfil ultrafino de 13.9 mm (0.5 in), la carcasa metálica y el acabado en silicona facilitan el transporte en bolsillo o mochila sin riesgo de deslizamiento. La pantalla LED permite consultar el estado de la batería de forma directa durante la operación.

Características Generales
Carga inalámbrica magnética Qi2 de 15 W compatible con MagSafe
Cable USB-C integrado de 30 W con capacidad bidireccional (carga y descarga)
Batería de 10000 mAh con capacidad energética de 39.2 Wh
Carga triple simultánea: cable integrado, puerto USB-C y carga inalámbrica
Recarga completa en 2 horas mediante cargador PD de 30 W
Protocolos de carga rápida PD y PPS
Perfil ultrafino de 13.9 mm (0.5 in) con carcasa metálica y acabado en silicona
Pantalla LED para consulta del nivel de batería
Rendimiento de carga inalámbrica: 33% en 30 minutos sobre iPhone 17 Pro, frente a 18% con cargador convencional de 7.5 W

Desempeño
Capacidad: 10000 mAh / 39.2 Wh
Carga inalámbrica Qi2: 15 W
Salida USB-C y cable integrado: 30 W
Protocolos: PD y PPS
Recarga completa: 2 h con PD 30 W
Carga simultánea de hasta 3 dispositivos

Físicas y Eléctricas
Grosor: 13.9 mm (0.5 in)
Carcasa: metálica con acabado en silicona
Indicador: pantalla LED de nivel de batería
Cable USB-C integrado, bidireccional
Fijación magnética alineada tipo MagSafe

Compatibilidad y Uso
Carga inalámbrica Qi2 para equipos compatibles con MagSafe
Carga por cable USB-C para dispositivos con PD/PPS
Alineación automática del teléfono por imán
Operación en movilidad sin cables adicionales
Recarga del propio equipo con cargador PD de 30 W

MEMORIA TÉCNICA · 75982B

Número de parte de esta ficha: 75982B. La información corresponde a esta variante.

75982B BancodeEnergíaMagnéticoInalámbricode10000mAh,30W1C+15W
conCableIntegradode30W
PuntosdeVenta
1.Cargarápidade30WporUSB-Cycableintegrado:TantoelpuertoUSB-CcomoelcableUSB-Cintegrado(30W)
permitencargarsmartphones,tabletsyportátilespequeñosamáximavelocidad.CompatibleconPDyPPS.
2.Cargainalámbricamagnéticade15W:IdealparaiPhoneconMagSafeydispositivoscompatiblesQi.Fijación
magnéticasegurayeficiente.
3.CableUSB-Cintegradode30W:Olvídatedellevarcablesadicionales.Elcableincorporadosirvetantopara
cargarelbancocomoparacargardispositivos(entrada/salida30W).
4.Dobleceldaenseriede5000mAh(10000mAhtotal):Bateríadepolímerodelitioconcapacidadrealde
39.2Wh.Tiempodecargadesolo2horasconuncargadorPDde30W.
5.PantallaLEDdeniveldebatería:Permiteconocerconprecisiónlacargarestante(noespecificadaenlos
parámetros,perocomúnenestetipodeproductos;sinolatiene,eliminarestepunto).
6.Diseñocompactoyfino:Dimensionesde111.5×69.8×13.9mm(4.4×2.7×0.5pulgadas),fácildetransportaren
bolsilloobolso.
- EspecificacionesTécnicas
1.Capacidaddecelda:5000mAh(dosceldasenserie,equivalentea10000mAha3.7V)
2.Energíanominal:39.2Wh(7.84V)
3.Capacidadnominal(5V/3A):6250mAh(TYP)
4.Capacidaddesalidaporvoltaje:
- 5V/3A→6250mAh
- 9V/3A→3450mAh(máx.)
- 10V/2.25A→3200mAh
- 12V/2.5A→2600mAh(máx.)
- 15V/2A→2050mAh(máx.)
5.EntradaUSB-C:5V⎓ 3A/9V⎓ 3A/12V⎓ 2.5A/15V⎓ 2A(30Wmáx.)
6.EntradaporcableUSB-Cintegrado:5V⎓ 3A/9V⎓ 3A/12V⎓ 2.5A/15V⎓ 2A(30Wmáx.)
7.SalidaUSB-C:10V⎓ 2.25A/5V⎓ 3A/9V⎓ 3A/12V⎓ 2.5A/15V⎓ 2A(30Wmáx.)
8.SalidaporcableUSB-Cintegrado:10V⎓ 2.25A/5V⎓ 3A/9V⎓ 3A/12V⎓ 2.5A/15V⎓ 2A(30Wmáx.)
9.Salidadecargainalámbrica:15Wmáx.
10.Potenciatotaldesalida(USB-C+cable+inalámbrica):5V⎓ 2A+5W(modocombinado)
11.Frecuenciadetrabajodecargainalámbrica(paraEU/UK):110kHz–148.5kHzy360kHz
12.IntensidaddecampoH:
13.Tipodecelda:Polímerodelitio

14.Tiempodecarga:≈2horas(concargadorPDde30W)
15.Dimensiones:111.5×69.8×13.9mm(4.4×2.7×0.5pulgadas)
16.Temperaturadealmacenamiento:0°C–40°C(32℉–104℉)
17.Temperaturadeoperación:5°C–35°C(41℉–95℉)
Contenidodelpaquete(asumido):
1×Bancodeenergía
1×CableUSB-CaUSB-C(sinoseconsideraelintegradocomopartedelproducto)
1×Manualdeusuario