

Power Bank Magnético Inalámbrico / 5000 mAh 19.6 Wh / USB-C 20W PD3.0 / Carga Inalámbrica 15W / Ultrafino 8.6 mm (0.3 in)

SKU: 75984B Marca: UGREEN Categoría: Baterías

Garantía: 1 año

$1,087.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El power bank magnético inalámbrico UGREEN MoGFlow Air (modelo 75984B) integra una celda de polímero de litio de 5000 mAh y 19.6 Wh en un cuerpo ultrafino de 8.6 mm (0.3 in) de espesor, diseñado para el transporte diario. Su sistema de sujeción e inducción magnética entrega hasta 15 W para equipos iPhone con tecnología MagSafe y dispositivos compatibles con el estándar Qi, con certificación Qi2. Incorpora un puerto USB-C bidireccional con Power Delivery 3.0 de 20 W para carga rápida por cable, además de compatibilidad con QC3.0, AFC, FCP y SCP. Permite la carga simultánea por cable e inalámbrica, lo que optimiza el uso en movilidad. Su formato compacto cabe en cualquier bolsillo y está orientado a profesionales que requieren energía de respaldo sin incrementar el volumen del equipamiento.
Características Generales
Capacidad: 5000 mAh / 19.6 Wh
Carga por cable: USB-C 20 W con PD3.0
Carga inalámbrica magnética: 15 W (Qi2 / MagSafe / Qi)
Protocolos compatibles: PD3.0, QC3.0, AFC, FCP y SCP
Carga simultánea: cable + inalámbrica
Batería: polímero de litio (Li-Po)
Espesor: 8.6 mm (0.3 in)
Puerto: USB-C bidireccional

Desempeño
Capacidad: 5000 mAh / 19.6 Wh
Salida USB-C: 20 W con PD3.0
Carga inalámbrica magnética: 15 W
Certificación Qi2
Compatible con MagSafe y Qi
Protocolos: PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP
Carga simultánea por cable e inalámbrica

Físicas y Eléctricas
Batería de polímero de litio (Li-Po)
Energía: 19.6 Wh
Espesor: 8.6 mm (0.3 in)
Diseño ultrafino para bolsillo
Puerto USB-C bidireccional
Sujeción magnética integrada

Contenido del Paquete
Power bank magnético inalámbrico

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Carga rápida USB-C PD3.0 de 20W para dispositivos con cable**
Característica 2	**Carga inalámbrica magnética de 15W compatible con MagSafe y Qi**
Característica 3	**Carga simultánea por cable e inalámbrica sin interrupciones**
Característica 4	**Batería Li-Po de alta densidad 5000 mAh en formato ultrafino**
Característica 5	**Diseño compacto de 8.6 mm para portabilidad profesional**
Característica 6	**Compatibilidad multirápida: PD3.0, QC3.0, AFC, FCP y SCP**

MEMORIA TÉCNICA · 75984B

Número de parte de esta ficha: 75984B. La información corresponde a esta variante.

75984B BancodeEnergíaMagnéticoInalámbricode5000mAh,20W1C+15W
PuntosdeVenta
1.Cargarápidade20WporUSB-C:ElpuertoUSB-Cproporcionahasta20Wdesalida(5V/3A,9V/2.22A,
12V/1.67A),compatibleconPD3.0paracargarrápidamentesmartphonesytablets.
2.Cargainalámbricamagnéticade15W:IdealparaiPhoneconMagSafeydispositivoscompatiblesQi.Fijación
magnéticaseguraycargaeficientesincables.
3.Bateríadepolímerodelitiodealtadensidad:Celdaúnicade5000mAhconenergíanominalde19.6Wh.
Tiempodecargadesolo1.8horasconuncargadorPDde20W.
4.Diseñoultrafinoycompacto:Dimensionesdesolo104.9×69.7×8.6mm(4.1×2.7×0.3pulgadas),fácildellevar
encualquierbolsillo.
5.Salidatotalcombinada:Permitecargarundispositivoporcable(5V/1.5A)yotrodeformainalámbrica(5W)
simultáneamente.
6.Ampliacompatibilidaddeprotocolos:SoportaPD3.0,QC3.0/2.0,AFC,FCP,SCP,Apple2.4A,Samsung5V/2Ay
BC1.2.
- EspecificacionesTécnicas
1.Capacidaddecelda:5000mAh(celdaúnica)
2.Voltajelímitedecargadelacelda:4.53V□
3.Energíanominal:19.6Wh(3.92V)
4.Capacidadnominal(5V/2.4A):3000mAh(TYP)
5.Capacidaddesalidaporvoltaje:
- 5V/2.4A→3000mAh
- 5V/3A→2800mAh(máx.)
- 9V/2.22A→2500mAh(máx.)
- 10V/2.25A→2500mAh
- 12V/1.67A→2000mAh(máx.)
6.EntradaUSB-C:5V□ 3A/9V□ 2.22A/12V□ 1.67A(20Wmáx.)
7.SalidaUSB-C:5V□ 2.4A/5V□ 3A/9V□ 2.22A/12V□ 1.67A(20Wmáx.)
8.Salidadecargainalámbrica:15Wmáx.

9.Potenciatotaldesalida(USB-C+inalámbrica):5V□ 1.5A+5W
10.Frecuenciadetrabajodecargainalámbrica(paraEU/UK):110kHz–148.5kHzy360kHz
11.IntensidaddecampoH:
12.Tipodecelda:Polímerodelitio
13.Tiempodecarga:≈1.8horas(concargadorPDde20W)
14.Dimensiones:104.9×69.7×8.6mm(4.1×2.7×0.3pulgadas)
15.Temperaturadealmacenamiento:0°C–40°C(32℉–104℉)
16.Temperaturadeoperación:5°C–35°C(41℉–95℉)
17.Contenidodelpaquete:
- 1×Bancodeenergía
- 1×Cabledecarga