



Power bank y Cargador para baterías 2 en 1, carga individual y/o simultánea hasta 4 baterías, (AA y AAA, Ni-MH y Li-Ion)

SKU: XTAR-BC4 Marca: PARTS Categoría: Cargadores de Baterías

\$609.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <h4 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cargador XTAR de 4 puertos para baterías AA y AAA Ni-MH y Li-Ion</h4> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.3);*> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;*>La función de carga: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conecte al suministro de energía e inserte las baterías, comenzará a cargar automáticamente <li style='margin-bottom: 5px;*>Inserte las baterías, las baterías recuperables comenzarán a cargar dentro de los 10 minutos. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.3);*> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;*>Significado del color indicador: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Verde: modo de espera / completamente cargado / polaridad invertida <li style='margin-bottom: 5px;*>Rojo: auto-examinando / Cargando / Activando / cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin Luz: suministro de energía desconectado. Entrada </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.3);*> <strong style='font-size: 16px; color: inherit;*>Características Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: DC 5V; 2.1 Amper <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente constante: 0.5 A x 4 / 1 A x 2 (Canal 1 y Canal 4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de corte: < 120 mA <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40 ~ +60°C </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-top: 20px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga automática simultánea o individual de hasta 4 baterías
Característica 2	Detección automática de tipo de batería y fallos operativos
Característica 3	Indicadores LED multicolor para estado de carga y diagnóstico
Característica 4	Corriente ajustable 0.5A en 4 canales o 1A en 2 canales prioritarios
Característica 5	Recuperación de baterías descargadas en menos de 10 minutos
Característica 6	Función power bank para alimentación de dispositivos externos