



SKU: GS-POE-15W-MG Marca: GRANDSTREAM Categoría: Inyectores PoE

DESCRIPCIÓN

normal;"><strong style='font-weight: bold; font-size: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><div style='margin-bottom: 30px; text-align: right; font-size: 28px; color: inherit; font-weight: normal;'/><strong style='font-weight: bold; font-size: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> GS-POE15W-MG, GS-POE30W-MG, GS-POE60W-MG<p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'/>Los inyectores PoE IPstream y GS-POE15W-MG, GS-POE30W-MG y GS-POE60W-MG son dispositivos plug-and-play diseñados para suministrar alimentación y datos a equipos compatibles con PoE, como puntos de acceso Wi-Fi GWN, teléfonos IP y otros dispositivos de red. Cumplen con los estándares IEEE 802.3af/at/bt, ofreciendo una solución flexible para diferentes necesidades de potencia: 15W, 30W o 60W según el modelo. Los modelos GS-POE15W-MG y GS-POE30W-MG incorporan dos puertos de red 2.5Gbps, mientras que el GS-POE60W-MG cuenta con dos puertos 10Gbps, permitiendo una integración óptima en redes de alta velocidad. Todos los modelos incluyen un adaptador de corriente integrado con cable AC de 1.2 metros, facilitando su instalación y uso en entornos profesionales como oficinas, centros educativos y despliegues empresariales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/>Estándares IEEE 802.3af (GS-POE15W-MG), IEEE 802.3af/at (GS-POE30W-MG), IEEE 802.3af/at (GS-POE60W-MG)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Puertos de interfaz GS-POE15W-MG y GS-POE30W-MG: 1x Jack AC, 1x RJ45 2.5Gbps LAN IN, 1x RJ45 2.5Gbps LAN OUT con PoE; GS-POE60W-MG: 1x Jack AC, 1x RJ45 10Gbps LAN IN, 1x RJ45 10Gbps LAN OUT con PoE<li style='margin-bottom: 5px;'/>Voltaje de entrada 100–240VAC, 50/60Hz<li style='margin-bottom: 5px;'/>Voltaje de salida GS-POE15W-MG: 1.2A, 3.6V; GS-POE30W-MG: 1.2A, 3.6V; GS-POE60W-MG: 1.2A, 3.6V<li style='margin-bottom: 5px;'/>Potencia de salida PoE GS-POE15W-MG: 20W (GS-POE15W-MG), 30.2W (GS-POE30W-MG), 60W (GS-POE60W-MG)<li style='margin-bottom: 5px;'/>LED indicador GS-POE15W-MG: Power On: Azul, PoE Load: Púrpura<li style='margin-bottom: 5px;'/>Ambientales Operación: 0–60°C; Almacenamiento: -10–60°C; Humedad: 10% a 90% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;'/>Dimensiones (sin cable) Unidad: 140.55 mm x 60.3 mm x 35.4 mm (5.53 in x 2.37 in x 1.39 in); Paquete completo: 225 mm x 130.5 mm x 46 mm (8.86 in x 5.14 in x 1.81 in)<li style='margin-bottom: 5px;'/>Peso GS-POE15W-MG y GS-POE30W-MG: Unidad 175g, Paquete 400g; GS-POE60W-MG: Unidad 240g, Paquete 465g<div style='margin-bottom: 5px;'/>Contenido del paquete Inyector PoE, cable AC de 1.2 m, guía de instalación, documento de certificación regulatoria</div><div style='margin-bottom: 5px;'/>Certificaciones FCC, CE, RoHS, IC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Dimensiones (unidad)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Velocidad de puertos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Dimensiones (unidad)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Velocidad de puertos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Dimensiones (unidad)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Velocidad de puertos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Dimensiones (unidad)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Velocidad de puertos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Dimensiones (unidad)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Velocidad de puertos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Dimensiones (unidad)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Velocidad de puertos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Dimensiones (unidad)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Velocidad de puertos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding-left: 15px; border-bottom: 1px solid #ccc; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/>Temperatura de operación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><div style='padding

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia flexible de 15W, 30W o 60W según modelo para distintos equipos PoE
Característica 2	Puertos 2.5G en modelos 15W/30W y 10G en modelo 60W para redes de alto rendimiento
Característica 3	Operación plug-and-play sin necesidad de configuración previa
Característica 4	Indicadores LED azul/morado para monitoreo visual de estado y carga PoE
Característica 5	Voltaje de entrada universal 100-240VAC adaptable a cualquier región
Característica 6	Diseño compacto con adaptador de corriente integrado para instalación limpia