



PowerBeam airMAX AC ISO Gen2 hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 25 dBi con aislamiento RF y radomo incluido

SKU: PBE-5AC-ISO-GEN2 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$4,237.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Sistema Operativo: airOS® 8 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Modos de Operación: Access Point, Estación <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Anchos de canal ajustable: PTP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, PTMP: 10/20/30/40 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Rango de operación: 5150 - 5875 MHz (depende del país) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Procesador: Atheros MIPS <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Seguridad: WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Diseño: Mecánico innovador <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Instalación: Fácil de instalar <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Resistencia: Tipo Industrial <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Radio de administración: Local en 2.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Inmunidad al ruido: Mejorada <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Aplicación: Enlaces con máximo desempeño y aislamiento RF </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Alimentación: 24 VDC, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 459 x 459 x 261 mm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 3.22 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Temperatura de Operación: -40°C a 70°C <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador PoE Gigabit 24 VDC 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en poste o mástil <li style='margin-bottom: 5px;*>Radomo <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Procesamiento superior</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diseño elegante e innovador</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rendimiento avanzado</h3> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance hasta 25 km en condiciones óptimas
Característica 2	Aislamiento RF superior con radomo integrado
Característica 3	Ancho de canal flexible hasta 80 MHz
Característica 4	Radio de gestión independiente en 2.4 GHz
Característica 5	Operación industrial -40°C a 70°C
Característica 6	PoE Gigabit 24V incluido