



SKU: RB750P-PBR2 Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'><p style='margin: 0; padding: 10px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><El PowerBox es un router para interperie de cinco puertos Ethernet PoE en cuatro puertos. Se puede utilizar este dispositivo para suministrar energía a los cuatro dispositivos con capacidad PoE, tales como nuestro SXT u otros.</p><p style='margin: 0; padding: 10px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><Dado que el dispositivo tiene una carcasa impermeable exterior, se puede montar en una torre, o en otros lugares a interperie.</p><p style='margin: 0; padding: 10px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><La unidad cuenta con cinco puertos Ethernet blindados, cuatro de los cuales pueden alimentar otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad (corriente máxima de salida es 1A por puerto, total máximo de salida 2A). Menos adaptadores de corriente y cables de qué preocuparse!</p></div><div style='margin: 30px 0;'></div><div style='margin: 30px 0;'><Características principales de RouterOS</div><div style='margin: 30px 0;'></div><div style='margin: 30px 0;'></div><div style='margin: 30px 0;'><h3 style='font-size: 20px; font-weight: bold; margin: 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'><Especificaciones Generales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'><Detalles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'><Codigo del Producto: RB750P-PBR<li style='margin-bottom: 8px;'><Arquitectura: MIPS-BE<li style='margin-bottom: 8px;'><CPU: QCA9533<li style='margin-bottom: 8px;'><Cantidad de Nucleos CPU: 1<li style='margin-bottom: 8px;'><Frecuencia del CPU: 650 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'><Dimensiones: 125x178x48mm<li style='margin-bottom: 8px;'><Nivel de Licencia: 4<li style='margin-bottom: 8px;'><Sistema Operativo: RouterOS<li style='margin-bottom: 8px;'><Memoria RAM: 64 MB<li style='margin-bottom: 8px;'><Almacenamiento: 16 MB<li style='margin-bottom: 8px;'><Tipo de Almacenamiento: FLASH<li style='margin-bottom: 8px;'><Temperatura de operación: -35C. +70C</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'><Detalles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'><Consumo energetico: 2W<li style='margin-bottom: 8px;'>< Fuentes de alimentación: 2 (DC Jack, PoE-Voltaje)<li style='margin-bottom: 8px;'>< Tipo de alimentación PoE: PoE Pasivo<li style='margin-bottom: 8px;'>< Voltaje de entrada en jack: 8-30 V DC<li style='margin-bottom: 8px;'>< Salida PoE: Salida PoE<li style='margin-bottom: 8px;'>< PoE pasivo en puertos 2 al 4</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'><Detalles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>< Puertos Ethernet: 5 x 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>< Otros:</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'><Detalles</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 8px;'>< Monitor Actual: Si<li style='margin-bottom: 8px;'>< Temperatura PCB: Si<li style='margin-bottom: 8px;'>< Monitor de Voltaje: Si</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'><Resultados de pruebas Ethernet</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><RB750P-PBR</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><QCA9533 (650MHz) 100M all port test</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><Modo</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><Configuración</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><1518 byte</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><512 byte</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><Mbps</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><kpps</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><Mbps</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><kpps</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><Bridging</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><none (fast path)</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><40.6</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><493.0</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><117.4</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><480.9</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><217.0</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><111.1</div><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.1); color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);><Bridging</div><div style='background-color: rgba(150,150,150`

 <div style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'>IEC cord</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> <div style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'>Metal ring (one)</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> <div style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'>PoE injector</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> <div style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'>24V 2.5A power adapter</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> <div style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'>DIN mount (K-27)</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; min-width: 200px;'> <div style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit; text-align: center;'>Plastic zip tie</div> </div> </div> </div> <div style='margin: 30px 0;'> </div> <p style='margin-top: 30px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*Imágenes meramente ilustrativas</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje IP66 para instalación en exteriores
Característica 2	4 puertos PoE pasivo con 1A de salida cada uno
Característica 3	Alimentación dual: DC jack y PoE-in
Característica 4	CPU QCA9533 a 650 MHz con RouterOS L4
Característica 5	Carcasa compacta 125x178x48 mm para fácil montaje
Característica 6	Elimina adaptadores de corriente en dispositivos PoE