



POWERCOM, línea, neutro y conexión a tierra de seguridad preadaptada IP65

SKU: SAC3FCA-N-W Marca: SEETRONIC Categoría: Conectores

\$218.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='margin-bottom:35px;'></div><div style='text-align:center; margin-bottom:35px;'><h1 style=' margin:0; font-size:34px; font-weight:700; color:inherit;'>Conector Powercom Macho Impermeable IP65</h1><div style=' width:80%; height:3px; background:currentColor; opacity:.25; margin:12px auto 16px; border-radius:3px;'>
</div><p style=' margin:0; font-size:16px; opacity:.8;'>Soluci&ocute;n de alimentaci&ocute;n de CA robusta y segura para tres núcleos, diseñada para soportar alta corriente en entornos industriales y exteriores exigentes.</p></div><div style=' display:flex; flex-wrap:wrap; gap:20px; margin-bottom:35px;'><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Tipo de conexi&ocute;n: POWERCOM<li style='margin-bottom:8px;'>Tipo de conector: MACHO<li style='margin-bottom:8px;'>Carcasa de color Amarillo de alta visibilidad<li style='margin-bottom:0;'>Diseño específico para dispositivos de alimentaci&ocute;n de tres núcleos</div><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Contactos integrados: Configuraci&ocute;n para línea, neutro y conexi&ocute;n a tierra de seguridad preadaptada<li style='margin-bottom:0;'>Ideal para dispositivos robustos que requieren un suministro de energía estable y protegido</div><div style=' flex:1 1 300px; padding:25px; border-radius:12px; background:rgba(127,127,127,.08); border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.08);'><ul style=' padding-left:20px; margin:0;'><li style='margin-bottom:8px;'>Mecanismo de bloqueo: Sistema eficiente, rápido y sencillo con un pestillo firme que evita desconexiones accidentales<li style='margin-bottom:0;'>Grado de impermeabilidad IP65: Protecci&ocute;n certificada contra la humedad, el polvo y el agua, apto para uso al aire libre e industrial</div><div style=' position:relative; width:100%; padding-bottom:56.25%; height:0; overflow:hidden; border-radius:12px; border:1px solid rgba(127,127,127,.15); box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,.15);'><iframe src='https://www.youtube.com/embed/wsVgW3N9f3k?si=D3c0J0-DcHe8YuBJ' title='Video del producto' style=' position:absolute; top:0; left:0; width:100%; height:100%; border:0;' allowfullscreen=''></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable para alimentación de CA en entornos exteriores e industriales
Característica 2	Sistema de bloqueo rápido con pestillo seguro que evita desconexiones accidentales
Característica 3	Protección IP65 contra polvo y agua en condiciones exigentes
Característica 4	Capacidad de 20 A a 250 V CA para alta demanda energética
Característica 5	Configuración trifilar con línea, neutro y tierra de seguridad preadaptada
Característica 6	Carcasa amarilla de alta visibilidad para identificación rápida en campo