



Pozo de inmersión de acero inoxidable de 5 pulgadas, compatible con controladores de temperatura Honeywell C7021D2001, C7023D2001 y C7041D2001

SKU: 50001775-001/U Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Control de Temperatura

\$821.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El pozo de inmersión 50001775-001/U de Honeywell es un accesorio de acero inoxidable de 5 pulgadas de largo que se instala en la tubería o tanque para alojar el bulbo de un sensor de temperatura. Protege al sensor del contacto directo con el fluido de proceso y permite retirarlo para mantenimiento sin necesidad de drenar el sistema. Es compatible con los controladores de temperatura Honeywell C7021D2001, C7023D2001 y C7041D2001, utilizados en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Pozo de inmersión (thermowell) de acero inoxidable de 5 pulgadas de largoCompatible con los controladores Honeywell C7021D2001, C7023D2001 y C7041D2001Permite instalar el sensor sin contacto directo con el fluido de procesoFacilita el retiro del sensor para mantenimiento sin drenar el sistemaResistente a la corrosión para uso industrial continuo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TipoPozo de inmersión (thermowell)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MaterialAcero inoxidable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud5 pulgadas (127 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CompatibilidadC7021D2001, C7023D2001, C7041D2001</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pozo de inmersión (thermowell) de acero inoxidable de 5 pulgadas de largo
Característica 2	Compatible con los controladores Honeywell C7021D2001, C7023D2001 y C7041D2001
Característica 3	Permite instalar el sensor sin contacto directo con el fluido de proceso
Característica 4	Facilita el retiro del sensor para mantenimiento sin drenar el sistema
Característica 5	Resistente a la corrosión para uso industrial continuo