



Preamplificador de Banda Selectiva / 850 MHz / Up-Link / Repetidores Celulares CRSOG08WB

SKU: BSA-850-U    Marca: TXPRO    Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$4,860.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Preamplificador de banda selectiva diseñado para la reparación o reposición de la etapa up-link en repetidores de señal celular. Opera en la frecuencia de 850 MHz con filtrado selectivo que minimiza interferencias de bandas adyacentes. Compatible exclusivamente con el modelo CRSOG08WB, este módulo permite restaurar el rendimiento óptimo del enlace ascendente sin requerir sustitución completa del equipo. Su diseño modular facilita la integración en infraestructuras de telecomunicaciones ya desplegadas, reduciendo tiempos de intervención y costos operativos.

**Características Principales**

- Preamplificador de banda selectiva para repetidores celulares
- Compatible con repetidores modelo CRSOG08WB
- Frecuencia operativa de 850 MHz
- Diseñado para reparaciones de etapa up-link
- Optimiza el rendimiento de señal celular
- Fácil integración en sistemas existentes

**Especificaciones Técnicas**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Tipo de Producto     | Preamplificador de Banda Selectiva |
| Compatibilidad       | Repetidor modelo CRSOG08WB         |
| Frecuencia Operativa | 850 MHz                            |
| Dirección de Enlace  | Up-Link (Enlace Ascendente)        |
| Aplicación Principal | Reparación de etapa up-link        |
| Función              | Optimización de señal celular      |

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Optimiza rendimiento de señal celular en uplink |
| Característica 2 | Banda selectiva para mínima interferencia       |
| Característica 3 | Reparación directa de etapa up-link             |
| Característica 4 | Fácil integración en sistemas desplegados       |
| Característica 5 | Frecuencia precisa de 850 MHz                   |
| Característica 6 | Diseñado para repetidores modelo CRSOG08WB      |