



Preamplificador de Banda Selectiva / Down-Link / 1900 MHz / Reparación Profesional

SKU: BSA-1900-D Marca: TXPRO Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$4,091.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo preamplificador de banda selectiva diseñado para la reparación profesional de la etapa down-link en repetidores de señal celular. Operación optimizada en la banda de 1900 MHz con compatibilidad específica para el modelo CRSOG19WB. Mejora notablemente la calidad de señal recibida en redes celulares de esta frecuencia. Diseño compacto que facilita su integración directa en equipos existentes. Solución ideal como componente de repuesto para mantenimiento y restauración de sistemas de amplificación celular.

Características Principales

- Preamplificador banda selectiva para reparación profesional
- Compatible con repetidores CRSOG19WB de 1900 MHz
- Optimizado para etapa down-link de señal celular
- Mejora notable en calidad de señal recibida
- Diseño compacto para fácil integración
- Frecuencia específica 1900 MHz para aplicaciones celulares

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Banda de Frecuencia

1900 MHz

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Etapa de Operación

Down-Link

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Compatibilidad

Repetidores CRSOG19WB

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Señal Celular / Redes Móviles

Uso Principal / Repuesto / Reparación Profesional

1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Factor de Forma

Diseño Compacto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con repetidores CRSOG19WB de 1900 MHz
Característica 2	Optimizado para etapa down-link de señal celular
Característica 3	Mejora notable la calidad de señal recibida
Característica 4	Diseño compacto para fácil integración en equipos
Característica 5	Frecuencia específica 1900 MHz para aplicaciones celulares
Característica 6	Módulo de repuesto para reparación profesional