



(Precio Por Metro) Cable RG59, Conductor Central De Alambre De Cobre Calibre 20, Blindado De Malla Trenzada De Cobre 80%, Aislante De Polietileno Sólido. Hasta Agotar Existencias

SKU: RG59USYSCOB Marca: VIAKON Categoría: Coaxiales

\$18.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>DESCRIPCION</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Conductor de cobre solido, aislamiento de polietileno espumado tipo SFS® (Skin Foam Skin), blindaje electromagnético contra interferencias (Malla de cobre al 80% de cobertura), cubierta de PVC (Policloruro de vinilo) con propiedades Retardantes a la flama y resistente a los rayos UV.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>APLICACIÓN</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Los cables coaxiales están diseñados para conectar y controlar los sistemas de video vigilancia, tales como: Cámaras en HD y DVR</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>CARACTERÍSTICAS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 76 Ohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de Velocidad: 82 % <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación en 30 mts. UHF 450 MHz: 6.9 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Conductor Interno Calibre AWG: 20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento: Polietileno espumado <li style='margin-bottom: 5px;*>Blindaje: Malla trenzada de cobre 80% <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Exterior: 6.5 mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>INFORMACIÓN ADICIONAL</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Aplicación: Para llevar señales de video compuesto, 1 Vp-p, 75 Ohms, distancia típica de video 150 mts. Requiere conector BNC para RG-59.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>* Precio por metro.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje electromagnético contra interferencias
Característica 2	Cubierta PVC retardante a la flama y UV
Característica 3	Atenuación controlada 6.9 dB a 30 m en 450 MHz
Característica 4	Aislante Skin-Foam-Skin para óptima señal
Característica 5	Ideal para videovigilancia HD y DVR
Característica 6	Impedancia 76 ohms para transmisión estable