



Presostato diferencial de aire para ductos con ajuste por perilla, rango 500 a 2500 Pa, contacto SPDT, para monitoreo de filtros y ventiladores

SKU: DPSN2500A Marca: HONEYWELL BMS Categoría: Sensores de Presión

\$386.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El presostato diferencial de aire DPSN2500A de Honeywell, de la serie DPSN, se utiliza para monitorear el estado de filtros, ventiladores y el flujo de aire en ductos de sistemas HVAC. Incorpora una perilla en la parte superior para ajustar el valor de presión de conmutación dentro de su rango, mejorando la exactitud del monitoreo según las necesidades del sitio. Se instala en ductos de aire acondicionado, ventilación y sistemas de filtración para generar una alarma o señal de control cuando la presión diferencial sale del punto ajustado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Monitorea el estado de filtros, ventiladores y flujo de aire en ductos de HVACRango de presión diferencial ajustable de 500 a 2500 Pa mediante perillaDiferencial de conmutación (histéresis) de 150 PaContacto conmutado SPDT (1 NC / 2 NO), capacidad 1.5 A, (0.4A)/250VACVida mecánica superior a 1 millón de ciclos de operaciónPresión máxima de trabajo admisible (MAWP) de 10,000 PaProtección IP54; incluye manguera PVC de 2 m y soporte de montaje en L<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RANGO DE PRESIÓN DIFERENCIAL500 a 2500 Pa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIFERENCIAL DE CONMUTACIÓN150 Pa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PRESIÓN MÁXIMA ADMISIBLE10,000 Pa (MAWP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CAPACIDAD DE CONTACTO1.5 A, (0.4A)/250VAC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VIDA MECÁNICAMayor a 1,000,000 de ciclos</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE TRABAJO-20°C a 85°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PROTECCIÓNIP54</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MEDIO DE PRESIÓNAire, gases no inflamables y no corrosivos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitorea el estado de filtros, ventiladores y flujo de aire en ductos de HVAC
Característica 2	Rango de presión diferencial ajustable de 500 a 2500 Pa mediante perilla
Característica 3	Diferencial de conmutación (histéresis) de 150 Pa
Característica 4	Contacto conmutado SPDT (1 NC / 2 NO), capacidad 1.5 A, (0.4A)/250VAC
Característica 5	Vida mecánica superior a 1 millón de ciclos de operación
Característica 6	Presión máxima de trabajo admisible (MAWP) de 10,000 Pa
Característica 7	Protección IP54; incluye manguera PVC de 2 m y soporte de montaje en L