



Probador De Baterías De Plomo-Acido Para Identificar Baterías Débiles o En Falla, Incluye Funda, Es Ideal Para Sus Mantenimientos De Sistemas De Seguridad

SKU: CELL03-KT Marca: SDI Categoría: Analizadores y Probadores de Baterías

\$17,743.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*> Cell Checker utiliza tecnología de carga por pulsos para proporcionar una prueba integral del estado de carga y la condición de una batería. En lugar de simplemente mostrar una lectura de voltaje, Cell Checker determina la capacidad de energía restante de una batería midiendo su capacidad para mantener los niveles de voltaje mientras está bajo carga. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Los sistemas de alarma tienen muchos componentes que pueden fallar o perder efectividad con el tiempo. SDi Fire puede proporcionarle comprobadores de componentes de alarma para asegurarse de que sus alarmas no se degraden y de que funcionen correctamente. Con el tiempo, los componentes de las alarmas pueden corroerse y contaminarse con suciedad y otros contaminantes. Una parte esencial de la seguridad contra incendios es asegurarse de que estos componentes sigan funcionando como deberían. Nuestros comprobadores de componentes de alarma son extremadamente precisos y pueden ayudar a garantizar que sus sistemas funcionen con la máxima eficiencia. Al cumplir con las normas de seguridad contra incendios, debe estar al tanto de sus sistemas de alarma. SDi Fire tiene los productos para ayudarlo a probar los componentes de sus alarmas. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Comprueba el estado de la batería: identifica de forma rápida y sencilla baterías débiles o defectuosas. <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba de carga de pulso genuina, fácil de operar, con resultados de prueba en 15 segundos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para probar baterías de: 2, 4, 6, 8 o 12 V, hasta 200 AH. <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye funda de tela. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para el mantenimiento de los paneles de alarma de incendio y sistemas de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Identifica baterías en falla, débiles o por terminar su ciclo de vida. <li style='margin-bottom: 5px;*>No solo prueba el voltaje y resistencia interna sino también el rendimiento. <li style='margin-bottom: 5px;*>Prueba baterías SLA (Sealed Lead-Acid) Plomo-Ácido Sellado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 4 baterías AA (no incluidas). <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 235 x 159 x 51 mm. </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/FULCuzQzD5s?si=DW9R0IVT9u79zPff' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Determina capacidad real de energía bajo carga, no solo voltaje estático
Característica 2	Identifica baterías débiles o en falla antes de que comprometan el sistema
Característica 3	Tecnología de carga por pulsos para diagnóstico preciso sin descarga profunda
Característica 4	Rango extendido de 2 a 12 V y hasta 200 Ah para múltiples tipos de baterías
Característica 5	Resultados en 15 segundos para agilizar mantenimientos preventivos
Característica 6	Diseño compacto con funda incluida para operación en campo y sitios remotos