



Probador de Cables / Voz RJ11/12 / Datos RJ45 / Video Coaxial F / Longitud hasta 610 m (2000 ft) / LCD Retroiluminada / Detección de Fallas

SKU: VDV-501-851 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas

\$3,231.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Probador profesional de cables para infraestructura de telecomunicaciones que verifica cables terminados de voz (RJ11/12), datos (RJ45) y video (coaxial con conector F). Equipado con pantalla LCD retroiluminada que presenta resultados detallados incluyendo longitud de cable, mapa de pares, identificación de cables y diagnóstico de pruebas. Incluye funciones de mapeo múltiple mediante transmisores LANMap y CoaxMap, detección de voltaje para seguridad del técnico, y generador de tono multiestilo para rastreo de cables, pares y conductores individuales. Capacidad de medición de longitud hasta 610 m (2000 ft) y detección de fallas comunes: par abierto, cortocircuito, error de cableado y par dividido. Modo de parpadeo del concentrador para identificación rápida de puertos en equipos de red. No recomendado para aplicaciones PoE.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Prueba cables RJ11, RJ12, RJ45 y coaxial con conector F<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Medición de longitud de cable hasta 610 m (2000 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD retroiluminada con resultados detallados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de voltaje para verificación de líneas energizadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Transmisores LANMap/CoaxMap para mapeo múltiple<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de fallas: par abierto, cortocircuito, error de cableado, par dividido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Generador de tono multiestilo para rastreo de cables (requiere sonda analógica VDV500-123, vendida por separado)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de parpadeo del concentrador para identificación de puertos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No recomendado para aplicaciones PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipos de falla detectadas: par abierto, cortocircuito, error de cableado, par dividido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones de mapeo: LANMap, CoaxMap<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Generador de tono: multiestilo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección de voltaje: incluida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad PoE: no recomendado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pantalla: LCD retroiluminada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información mostrada: longitud de cable, mapa de cables, ID de cables, resultados de prueba</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Probador Scout Pro 3<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Transmisores LANMap/CoaxMap<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sonda analógica VDV500-123: requerida para rastreo de tono, vendida por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mapeo múltiple con transmisores LANMap y CoaxMap integrados
Característica 2	Detección de voltaje para verificación de líneas energizadas
Característica 3	Identificación de pares abiertos, cortocircuitos y errores de cableado
Característica 4	Medición de longitud de cable hasta 610 m sin equipo adicional
Característica 5	Pantalla LCD retroiluminada con resultados detallados de prueba
Característica 6	Generador de tono multiestilo para rastreo de cables individuales