



Probador de Continuidad/Voltaje CA/CC CAT IV 600 V

SKU: ET250 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$2,172.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 32px; margin: 0; font-family: 'Oswald', sans-serif; color: inherit; font-weight: 300;'>Probador de continuidad/voltaje CA/CD</h1> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; font-family: 'Oswald', sans-serif; color: #666666; font-weight: 300;'>ET250</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Probador de voltaje que selecciona automáticamente un voltaje o continuidad; se enciende de forma automática al intentar realizar una medición <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla LCD retroiluminada <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño moderno en estado sólido con clasificación de seguridad de CAT IV 600 V. <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba circuitos protegidos por GFCI. <li style='margin-bottom: 5px;'>Utiliza cables de prueba estándar reemplazables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Posee un soporte para cables de prueba en la parte posterior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Linterna incorporada. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ante caídas de 9,8 pies (3 m). <li style='margin-bottom: 5px;'>IP53 resistente al agua y al polvo. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/RIU3wd4zFh4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección automática de voltaje CA/CC y continuidad
Característica 2	Pantalla LCD retroiluminada para lectura en cualquier condición
Característica 3	Linterna LED integrada para trabajos en ambientes oscuros
Característica 4	Resistencia a caídas de 3 metros (9,8 pies)
Característica 5	Protección IP53 contra ingreso de polvo y agua
Característica 6	Clasificación de seguridad CAT IV 600 V para máxima protección