



Probador de Detectores de Calor / Temperatura Fija y Tasa de Crecimiento / Hasta 90 °C / Cable 5 m (16.4 ft) / 110/220-240 Vca

SKU: SOLO424 Marca: SDI Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$32,308.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este probador de detectores de calor está diseñado para la verificación funcional de detectores de temperatura fija, termovelocimétricos (tasa de crecimiento) y combinados en instalaciones de protección contra incendios. Opera con una temperatura máxima de prueba de hasta 90 °C, permitiendo simular condiciones de activación de forma controlada y segura. Su diseño universal garantiza compatibilidad con una amplia variedad de modelos y fabricantes de detectores térmicos. El equipo se alimenta a 110 Vca o 220/240 Vca según la versión, e incluye un cable de 5 metros (16.4 ft) que facilita el acceso a dispositivos ubicados en posiciones elevadas o de difícil alcance. Su construcción portátil y ligera optimiza el trabajo en campo, reduciendo los tiempos de prueba y minimizando la necesidad de equipos adicionales. Para aplicaciones en altura se requiere el uso de una pértiga telescópica compatible adquirida por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ideal para detectores de temperatura fija, termovelocimétricos y combinados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura máxima de prueba de hasta 90 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño universal compatible con amplia gama de detectores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de 5 metros (16.4 ft) para mayor alcance y flexibilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Activación rápida para pruebas eficientes y precisas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fácil de usar y portátil para uso en campo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>No incluye pértiga telescópica; requiere pértiga compatible para detectores en altura (ej. 1.5 a 4.5 m / 4.9 a 14.8 ft, o hasta 2.4 m / 7.9 ft, con extensiones disponibles por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de detectores: temperatura fija, termovelocimétricos y combinados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura máxima de prueba: hasta 90 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Activación: rápida</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 110 Vca / 220-240 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de cable: 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: portátil y ligero</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Probador de detectores de calor<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de 5 m (16.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Nota: pértiga telescópica no incluida; disponible por separado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con detectores fijos, termovelocimétricos y combinados
Característica 2	Alcance de 5 m (16.4 ft) para pruebas en puntos de difícil acceso
Característica 3	Temperatura máxima de prueba de 90 °C para validación precisa
Característica 4	Diseño universal adaptable a amplia gama de modelos de detectores
Característica 5	Activación rápida que reduce tiempos de verificación en campo
Característica 6	Formato portátil y ligero para operación directa en instalaciones