



## Probador de Tomacorriente Eléctrico Estándar o GFCI, Con LEDs de Alto Brillo y Gráfico Incluido Para Verificar Rápida y Fácilmente el Cableado

SKU: ST120    Marca: FLUKE    Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$694.79

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;">  </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El comprobador Fluke ST120 GFCI comprueba que los cables de la toma de corriente están conectados correctamente al sistema eléctrico del edificio. Mediante los LED de alto brillo y el gráfico incluido puede verificar rápida y fácilmente el cableado de una toma de corriente. Los comprobadores ST120, capaces de identificar diferentes errores comunes de cableado, incluida la inversión de fase y neutro o la conexión abierta de tierra, le proporcionarán la máxima confianza en su próximo trabajo.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Comprobación de GFCI con un solo botón</strong></li> <p style="margin: 10px 0;">El botón de comprobación de GFCI incorporado en el comprobador ST120 le permite asegurarse también de que el funcionamiento de las tomas de corriente GFCI es correcto. Con una sola pulsación, el ST120 puede verificar el funcionamiento de una toma de corriente GFCI. Si el GFCI se activa como se espera, perfecto, puede continuar. Si no, es hora de revisarlo con más detalle.</p> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Identificación visual rápida de 6 estados de cableado</strong></li> <p style="margin: 10px 0;">El ST120 dispone de tres indicadores LED brillantes y fáciles de ver. De un vistazo podrá distinguir uno de los seis supuestos de cableado:</p> <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Instalación correcta</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Puesta a tierra abierta</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Neutro abierto</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Fase abierta</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Inversión de fase y neutro</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Inversión de fase y tierra</li> </ul> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Tensión nominal de funcionamiento:</strong> 110 - 125 V CA</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Potencia:</strong> 0,3 W</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Frecuencia:</strong> 50/60 Hz</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Prueba de interruptores del circuito de fallos de conexión a tierra:</strong> Sí</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Luces indicadoras:</strong> 1 LED rojo y 2 LED verdes</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Categoría de seguridad:</strong> CAT III 300 V</li> <li style="margin-bottom: 5px;"><strong>Garantía:</strong> Dos años</li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Identificación visual rápida de 6 estados de cableado comunes |
| Característica 2 | LEDs de alto brillo para verificación en ambientes oscuros    |
| Característica 3 | Prueba GFCI integrada con un solo botón                       |
| Característica 4 | Detección de inversión de fase/neutro y tierra abierta        |
| Característica 5 | Diseño compacto y ergonómico para uso profesional continuo    |
| Característica 6 | Seguridad CAT III 300V para entornos industriales             |