



Probador de Tomacorriente Eléctrico Estándar o GFCI con Señal Acústica, Con LEDs de Alto Brillo y Gráfico Incluido Para Verificar Rápida y Fácilmente el Cableado

SKU: ST120+ Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$874.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> ' src='https://www.risoul.com.mx/hs-fs/hubfs/Fluke-Logo.png?width=1557&name=Fluke-Logo.png' alt='Distribuidor productos Fluke' width='500' height='163'*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El comprobador Fluke ST120 + GFCI con señal acústica comprueba que los cables de la toma de corriente están conectados correctamente al sistema eléctrico del edificio. Mediante los LED de alto brillo y el gráfico incluido puede verificar rápida y fácilmente el cableado de una toma de corriente. Los comprobadores ST120+, capaces de identificar diferentes errores comunes de cableado, incluida la inversión de fase y neutro o la conexión abierta de tierra, le ayudarán a llevar a cabo sus próximos trabajos con la máxima confianza.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Característica</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> La señal acústica le ayuda a trabajar de forma más rápida y segura</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El ST120+ también emite una señal acústica única en el momento en que detecta tensión. Así se ahorrará el tiempo de identificar qué disyuntor está conectado a qué toma de corriente. Solo tiene que conectar el comprobador, ir hasta el cuadro de disyuntores y esperar a que se escuche la señal acústica al subir los disyuntores. Cuando suene, sabrá cuál es el disyuntor correcto. Todo un ahorro en tiempo y desplazamientos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Cuando está encendido, la señal acústica integrada también puede alertarle si hay una tensión peligrosa en la toma de corriente, incluso si el cableado es incorrecto. ¿Trabaja en una oficina, en un hospital o en un lugar donde no puede interrumpir al resto? No hay problema. La señal acústica se puede desactivar.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Característica</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El ST120+ le permite asegurarse también de que el funcionamiento de las tomas de corriente GFCI es correcto. Al pulsar el botón una sola vez, el ST120+ puede verificar el funcionamiento de una toma de corriente GFCI. Si el GFCI se activa como se espera, perfecto, puede continuar. Si no, deberá revisarlo con más detalle.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Característica</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El ST120+ dispone de tres indicadores LED brillantes y fáciles de ver. De un vistazo podrá distinguir uno de los seis supuestos de cableado:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Instalación correcta <li style='margin-bottom: 5px;*> Puesta a tierra abierta <li style='margin-bottom: 5px;*> Neutro abierto <li style='margin-bottom: 5px;*> Fase abierta <li style='margin-bottom: 5px;*> Inversión de fase y neutro <li style='margin-bottom: 5px;*> Inversión de fase y tierra </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Tensión nominal de funcionamiento: 110 - 125 V CA <li style='margin-bottom: 5px;*> Potencia: 0,3 W <li style='margin-bottom: 5px;*> Frecuencia: 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*> Prueba de interruptores del circuito de fallos de conexión a tierra: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*> Luces indicadoras: 1 LED rojo y 2 LED verdes <li style='margin-bottom: 5px;*> Categoría de seguridad: CAT III 300 V <li style='margin-bottom: 5px;*> Garantía: Dos años </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identifica 6 condiciones de cableado con código de colores visual
Característica 2	Señal acústica para localización rápida de disyuntores sin contacto
Característica 3	Prueba GFCI con un solo botón para verificación de seguridad
Característica 4	Detección de inversión de fase y neutro con indicación inmediata
Característica 5	Diseño CAT III 300V para protección en entornos industriales
Característica 6	LEDs de alto brillo con gráfico integrado para lectura directa