



Probador Manual para Detectores de Monóxido de Carbono

SKU: CM-E1-FTG Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Accesorios

\$1,982.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Prueba de detectores de monóxido de carbono <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: CM6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Concentración de CO: 500 ppm <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de gas: 10 litros por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración de prueba: Aproximadamente 1 minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Suficiente para probar 20-30 sensores </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Precauciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El detector debe estar energizado y en estado de espera antes de realizar la prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>La prueba debe realizarse en ambiente limpio y sin flujos de aire <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar que el LED indicador del estado del detector CM6 esté iluminado en color verde </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prueba funcional en 1 minuto por detector
Característica 2	Concentración calibrada de 500 ppm para resultados confiables
Característica 3	Caudal de 10 LPM permite verificar múltiples sensores
Característica 4	LED verde confirma operación correcta del equipo
Característica 5	Diseñado para ambientes controlados sin flujos de aire
Característica 6	Capacidad para 20-30 ciclos de prueba por recarga