



Probador Profesional para Cable UTP, STP y Cable Coaxial (NETcat® Pro2) con Pantalla Táctil Retroiluminada

SKU: NC-500 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$9,232.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El NC-500 (NETcat® Pro2) es una herramienta digital de verificación y mapeo de cable. Operado con una pantalla táctil retroiluminada, este probador no solo prueba la continuidad del cableado y la asignación adecuada de pares, sino que mide la longitud de los cables de multipar, LAN o cables coaxiales mediante el uso de TDR (Time Domain Reflectometry) avanzado de alta velocidad. Además, determina si el servicio de red está disponible hasta velocidad Gigabit y muestra si se suministra alimentación a través de Ethernet.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Cuando se usa con el kit de accesorios NC-510 que contiene 7 módulos de prueba remota de expansión, el NETcat Pro puede probar de manera única los conectores coaxiales o de par trenzado desde una ubicación central, 8 a la vez. La pantalla se puede usar para controlar y mostrar una variedad de pruebas, desde la búsqueda de fallas en el mapeo de cables hasta la medición de la longitud del TDR. La pantalla se puede configurar en inglés, español, alemán o francés.</p></div> <!-- Video principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='''></div> </div> <!-- Características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible Cable CAT5e, CAT6 y CAT6A (blindado y no blindado) y cables coaxiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Medición de distancia En pies (ft) o metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos de rastreo Se pueden generar tonos de rastreo de pares y aplicarlos a varias combinaciones de cables para ayudar a la detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de velocidad de red Identifica y muestra velocidades disponibles desde 10M, 100M o 1G, full dúplex o half dúplex. Comprueba presencia de Power over Ethernet (PoE) 802.3af <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad Cableado telefónico, de datos y coaxial <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de fallas Pares divididos, cortocircuitos, cables rotos y cruzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología TDR Muestra la longitud en corto o circuito abierto de todos los pares <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz Iconos grandes para asegurar un uso fácil con el dedo <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla Táctil retroiluminada utilizada para controlar todas las funciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios Ranuras para pluma touch (stylus) incluida en la unidad principal <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de tonos 4 tonos de frecuencia seleccionables, compatibles con sondas de procesamiento de señal digital avanzadas Tempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de dispositivos Redes 10/100/1000 Base-T Ethernet (802.3) full y half dúplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria Bloc de notas/función de recordatorio en memoria no volátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector Tipo 'F' reemplazable en campo <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla Gráfica con ajuste de contraste y luz de fondo <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas Par trenzado blindado (STP), par trenzado no blindado (UTP) y cables coaxiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión Resolución por debajo de nanosegundos para detección precisa de errores <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de pares Cortos, abiertos, invertidos, cruzados y divididos <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación remota Hasta 8 identificaciones diferentes (1 incluida, 7 adicionales en kit NC-510) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de solución Amplia gama de redes <li style='margin-bottom: 5px;'>Tonos de precisión 4 tonos distintos para rastrear cables de baja pérdida como Cat 5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación Funciona con batería de 9V, con indicador de carga baja <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima identificación 609.6 m (2000 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima diagrama 100 m (328 pies) <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección pares divididos 3 m (10 pies) típicos en la mayoría de tipos de cable </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Video adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='''></div> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rango de prueba</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 609.6 m (2000 pies) para identificación remota <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 100 m (328 pies) para diagrama de cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de pares divididos desde 3 m (10 pies) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable CAT5e, CAT6 y CAT6A (blindado y no blindado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables coaxiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado telefónico y de datos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla táctil retroiluminada con ajuste de contraste <li style='margin-bottom: 5px;'>Iconos grandes para uso intuitivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Generador de 4 tonos de precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Bloc de notas con memoria no volátil <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector tipo 'F' reemplazable <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación por batería de 9V con indicador de carga </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de prueba</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de pares divididos, cortocircuitos, cables rotos y cruzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología Step TDR para medición precisa <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de dispositivos activos en red <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación de Power over Ethernet (PoE) </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil multilingaje retroiluminada
Característica 2	TDR avanzado con resolución subnanosegundo
Característica 3	Detección de red hasta Gigabit y PoE 802.3af
Característica 4	Kit expansión para 8 pruebas simultáneas
Característica 5	Prueba centralizada de conectores coaxiales
Característica 6	Detección de pares divididos desde 3 m (10 ft)