



Procesador de Audio Digital / 8 Entradas / 8 Salidas / 32-bit DSP / 24 bit / 48 KHz / Matriz de Mezcla / 100 Escenas Almacenables / Interfaz Gráfica Intuitiva

SKU: DS-QAPPR0808-D Marca: HIKVISION Categoría: Procesadores

\$19,818.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;*>El Procesador de Audio Digital DS-QAPPR0808-D de Hikvision es una solución avanzada que integra múltiples funciones de procesamiento de audio en un solo dispositivo. Con un potente procesador DSP de 32 bits y una frecuencia de muestreo de 24bit/48KHz, ofrece una conversión de alta calidad entre señales analógicas y digitales. Ideal para aplicaciones profesionales que requieren un control preciso del audio, este procesador incluye 8 entradas y 8 salidas analógicas con distorsión mínima y ruido de fondo ultra bajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador DSP de 32 bits para procesamiento digital rápido y eficiente<li style='margin-bottom: 5px;*>Conversión A/D y D/A de alta calidad con 24bit/48KHz<li style='margin-bottom: 5px;*>8 entradas y 8 salidas analógicas con distorsión mínima y ruido de fondo ultra bajo<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz gráfica intuitiva y fácil de operar<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones avanzadas de mezcla matricial<li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento de hasta 100 escenas completas, exportables para respaldo<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con múltiples algoritmos de procesamiento de audio, incluida cancelación de eco y supresión de ruido adaptativa</div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles Técnicos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de respuesta: 20 Hz[] 20 KHz, ±0.2 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>THD y SNR: ≤0.003% @1kHz, +4dBu<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango dinámico: 120 dB (A-Weighted)<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de entrada (balanceada): 20 KΩ<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de salida (balanceada): 100 Ω<li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento de canal: ≥100 dB@1 kHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Rechazo en modo común: ≥60 dB@50 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de ruido equivalente: ≤-125 dBu<li style='margin-bottom: 5px;*>Retardo del sistema: ≤9 ms</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 RJ45<li style='margin-bottom: 5px;*>1 RS232<li style='margin-bottom: 5px;*>1 RS485<li style='margin-bottom: 5px;*>8 GPIO<li style='margin-bottom: 5px;*>1 USB Tipo A<li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla OLED de 1.3 pulgadas</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones y Casos de Uso</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Sistemas de Sonido Profesionales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Ideal para auditorios, teatros y salas de conferencias que requieren un control preciso del audio.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Estudios de Grabación</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Ofrece una calidad de sonido excepcional para grabaciones profesionales.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><h4 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Instalaciones de Sonido en Vivo</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Perfecto para eventos en vivo que necesitan un procesamiento de audio rápido y confiable.</p></div></div></div><div style='text-align: right; font-weight: bold; font-size: 14px; color: inherit;*>BANNER PROFESIONAL</div></div><div style='text-align: right; font-size: 10px; color: inherit;*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento DSP 32-bit con punto flotante para audio profesional
Característica 2	Conversión A/D y D/A 24-bit a 48 kHz con fidelidad superior
Característica 3	Matriz de mezcla avanzada con cancelación de eco integrada
Característica 4	8 canales balanceados con distorsión mínima y ruido ultra bajo
Característica 5	100 escenas almacenables para cambios de configuración instantáneos
Característica 6	Interfaz gráfica intuitiva que reduce tiempo de configuración

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 20:20