



Procesador de Comando de Voz Digital / 8 Canales de Audio / 32 Dispositivos DAL / Integración NOTI-FIRE-NET / 24 VDC

SKU: DVC-EM Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$38,533.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El procesador de comando de voz digital es la unidad central de un sistema de audio de emergencia integrado, que combina las funciones de procesador de audio digital, generador de mensajes por evento y enrutador de red. Distribuye avisos de voz grabados y anuncios en vivo a través de amplificadores digitales conectados en un lazo de audio digital (DAL), además de proveer canales de comunicación telefónica para bomberos. Se integra directamente con paneles de la serie ONYX a través de la red NOTI-FIRE-NET, permitiendo una gestión unificada de evacuación y voceo de emergencia. La programación de mensajes, eventos y rutas de audio se realiza mediante el software VeriFire Tools a través del puerto NUP.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Hasta 32 minutos de audio estándar o 4 minutos en alta calidad, con mensajes programables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporta hasta 8 canales de audio y 5 canales de teléfono para bomberos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controla y supervisa hasta 32 dispositivos de lazo de audio digital (DAL)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos de audio digital en par trenzado, con opción de conversión a fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Se programa desde el puerto NUP con el software VeriFire Tools<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Se integra a paneles ONYX vía NOTI-FIRE-NET mediante NCA-2 o NFS2-3030<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación de 24 VDC, 1.0 A, no restablecible</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Hasta 8 canales de audio<li style='margin-bottom: 6px;'>Hasta 5 canales de teléfono para bomberos<li style='margin-bottom: 6px;'>Hasta 32 minutos de audio estándar<li style='margin-bottom: 6px;'>4 minutos de audio en alta calidad<li style='margin-bottom: 6px;'>Mensajes programables por evento<li style='margin-bottom: 6px;'>Hasta 32 dispositivos DAL supervisados</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 24 VDC, 1.0 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección no restablecible<li style='margin-bottom: 6px;'>Puertos de audio digital en par trenzado<li style='margin-bottom: 6px;'>Conversión opcional a fibra óptica<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto NUP para programación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Integración y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Integración con paneles serie ONYX<li style='margin-bottom: 6px;'>Red NOTI-FIRE-NET<li style='margin-bottom: 6px;'>Requiere NCA-2 o NFS2-3030<li style='margin-bottom: 6px;'>Programación con VeriFire Tools</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribuye mensajes grabados y anuncios en vivo hasta 8 canales de audio simultáneos
Característica 2	Soporta 5 canales de teléfono dedicados para comunicaciones de bomberos
Característica 3	Controla y supervisa hasta 32 dispositivos en lazo de audio digital (DAL)
Característica 4	Conversión opcional a fibra óptica para extensión de red de audio digital
Característica 5	Programación completa mediante software VeriFire Tools por puerto NUP
Característica 6	Integración nativa con paneles ONYX vía NOTI-FIRE-NET con NCA-2 o NFS2-3030