



Programador Universal de Radios Móviles y Portátiles ICOM y KENWOOD Analógicos para Puerto USB y RS232

SKU: SPUPLUS Marca: ELECTRONIC DESIGN Categoría: Programación y Software

\$3,249.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Diseñado para programar la mayoría de los radios de dos vías de marca Kenwood e Icom. Solo conecte el programador al puerto serial de su PC y utilice el cable apropiado para la marca y tipo de radio correspondiente. Usted esta listo para correr el software de programación en su PC y programar sus radios.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador USB a Serial <li style='margin-bottom: 5px;'>Interface RS232 (programador) <li style='margin-bottom: 5px;'>SHKB, arnés para radios portátiles de 2 pines (2.5 y 3.5 mm) y radios móviles conector RJ12, compatible con radios con conector RJ12 (6 pines) y RJ45 (8 pines). <li style='margin-bottom: 5px;'>SHIB, arnés para radios portátiles y móviles, convertidor de 3.5 mm a RJ45 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con Windows 98, XP, Vista, X64 y X86. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para radios portátiles 140, 80, 180 requiere SHK80. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para radios móviles serie 90 requiere SHK90. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>No Compatible</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Series NX-1000 NX-3000 NX-5000 de KENWOOD <li style='margin-bottom: 5px;'>Para cargar o activar licencias en radios de las series NX-1000 NX-3000 NX-5000 de KENWOOD </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'>*Producto exclusivo para clientes de radiocomunicación.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz USB a serial para programación sin tarjetas adicionales
Característica 2	Arnés dual 2.5/3.5 mm para radios portátiles con SHK80
Característica 3	Convertidor 3.5 mm a RJ45 para radios móviles de base
Característica 4	Compatibilidad x64 y x86 para entornos legacy y modernos
Característica 5	Conectividad RJ12 de 6 pines y RJ45 de 8 pines integrada
Característica 6	Operación directa sin drivers complejos ni configuración adicional