



[PROTECCIÓN ACTIVA] Bala IP 6 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD

SKU: DS-2CD1T63G2P-LIUF/SL Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$6,395.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"></p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/Indoor%20Parking%20Lot%204K%20ColorVu%2BPanoramic%2032-9%20%281%29.mp4" loop muted controls width="100%" height="100%"></video> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución Máxima: 6 Megapixel (3632 x 1632) <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 180°) <li style="margin-bottom: 5px;">30 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) <li style="margin-bottom: 5px;">WDR de 120 dB <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono y altavoz integrado (audio de 2 vías) <li style="margin-bottom: 5px;">Luz intermitente y alerta de audio pregrabado / personalizable (ligado a evento por medio de altavoz integrado) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono Integrado <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta ONVIF (PROFILE S y G) / ISAPI </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -30°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12Vcc / 10 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta PoE 802.3af / 11.5 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: IP67 <li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado con Cubierta frontal: Metal, cuerpo: Plástico, soporte: Metal <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 138.6 x 105.1 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 835 gramos </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios Opcionales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic a href="https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/Specs/Especificaciones%20Tecnicas%20%20DS-2CD1T63G2P-LIUF_5%281%29%28RB%29_20241108.pdf" target="_blank" rel="noopener" style="color: #0d6efd; text-decoration: none; font-weight: bold;">Aquí </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Distancias DORI</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.</p> <div style="overflow-x: auto; margin: 20px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 15px; color: inherit;"> <thead> <tr> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1)">Distancia Focal</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1)">Detectar</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1)">Observar</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1)">Reconocer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;">Distancia (2.8mm)</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;">63 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;">25 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px;">12 m</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Consideraciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">NVRs compatibles para grabación, serie NI-Q, NI-I (128 y 256 canales), NI-K1. (Directo a la salida del HDMI no dará video, no soporta el tamaño de imagen por la decodificación). Se puede visualizar por la App, web o iVMS-4200. <li style="margin-bottom: 5px;">NVRs compatibles para grabación y monitoreo directo por HDMI, serie NXI-I, NI-M, NI-I, NXI-K, NI-K, NXI-M. <li style="margin-bottom: 5px;">(No es posible integrarlo a NVRs de 4 canales o DVR's de cualquier modelo). No lo soportan por el tamaño de imagen. </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WDR 120 dB para escenas de alto contraste con retroiluminación
Característica 2	Detección de movimiento con luz intermitente y alerta de audio personalizable
Característica 3	Iluminación blanca 30 m (98.4 ft) para imagen a color 24/7
Característica 4	Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional remota
Característica 5	Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB para respaldo autónomo
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af para instalación con un solo cable