



[Protección Activa] PTZ IP 8 Megapixel (4K) / 25X Zoom / 200 mts IR / IP67 / IK10 / ACUSEEK / ACUSEARCH / AI-ISP / AutoSeguimiento / 2 Micrófonos y 1 Bocina Integrados / Detección Facial / ACUSENSE / Hi-PoE

SKU: DS-2DE7A825IWG1-E Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$25,794.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Banner inicial: logo sin borde ni redondeado, centrado --><div style="text-align: center; margin: 20px 0;"></div><h1 style="text-align: center; font-size: 28px; color: #232a6f; margin: 30px 0;">Especificaciones</h1><!-- Características Principales y Físicas --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Principales</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 8 Megapíxeles (3840 x 2160).<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); blanco/negro 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux con IR.<li style="margin-bottom: 5px;">Día / Noche real (filtro ICR).<li style="margin-bottom: 5px;">Zoom óptico 25x (4.8 a 120 mm) + zoom digital 16x.<li style="margin-bottom: 5px;">Distancia de infrarrojo: hasta 200 m con Smart IR.<li style="border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Compatibles<div style="padding: 15px;">Compatible con AcuSeek y AcuSearch: mejora la eficiencia de reproducción cuando se integra con NVR Hikvision.<li style="margin-bottom: 5px;">AcuSense con deep learning: clasificación de persona y vehículo para reducir falsas alarmas.<li style="margin-bottom: 5px;">Funciones inteligentes: cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región, detección de audio anormal.<li style="margin-bottom: 5px;">Detección facial: hasta 5 rostros simultáneos.<li style="margin-bottom: 5px;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/<li style="margin-bottom: 5px;">WDR de 120 dB<li style="margin-bottom: 5px;">Doble micrófono integrado en matriz (alcance hasta 8 m)</div><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Físicas y Eléctricas</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 36 VDC ±25%, máx. 42 W / Hi-PoE.<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -30 °C a 65 °C / Humedad ≤ 90%.<li style="margin-bottom: 5px;">Protección IP67 (resistente a la intemperie) e IK10 (resistencia a impactos).<li style="margin-bottom: 5px;">Protección contra sobretensiones: TVS 6000 V, protección contra picos y transitorios.<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: Ø220 mm x 363.3 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: aprox. 5.0 kg.<li style="margin-bottom: 5px;">Material: ADC12 (aleación de aluminio fundido a presión, ligera y resistente a la corrosión).<li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda usar el modelo LAS60-57CN-RJ45 en caso de que requieran alimentar el domo por medio de PoE.<li style="margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">No incluye fuente de alimentación. Se recomienda usar PL-36V-2A fuente de 36 VDC.<li style="margin-bottom: 5px;">Borde: 0px solid; padding: 10px 0px 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0.01em; font-weight: bold;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí</div><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Interfaces Entradas y Salidas</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: 2<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de alarma: 1<li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: 1 (line in).<li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: 1 (line out).<li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 RJ45 10/100 Mbps (Hi-PoE).<li style="margin-bottom: 5px;">Ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB).<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP.<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad de transmisión: 1 Gbps<li style="margin-bottom: 5px;">Características Generales<div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Panelo: 360° continuo (velocidad hasta 160°/s, preset 240°/s).<li style="margin-bottom: 5px;">Tildeo: -15° a 90° (auto flip, velocidad hasta 120°/s, preset 200°/s).<li style="margin-bottom: 5px;">Presets / Patrols / Patterns: 300 / 8 / 4<li style="margin-bottom: 5px;">Reducción de falsas alarmas con AcuSense (clasificación persona/vehículo).<li style="margin-bottom: 5px;">Función Park Action (acción de estacionamiento).<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta tareas calendarizadas y hasta 20 usuarios simultáneos.<li style="margin-bottom: 5px;">Detección y seguimiento inteligente (manual y automático).</div><!-- Características Destacadas (se conserva exactamente el texto original de AcuSeek, se añaden 4 características sobresalientes según PDF y al final la recomendación de almacenamiento) --><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 15px; background: #df001e; border-bottom: 1px solid #a80000; color: white; font-size: 18px; font-weight: bold;">Características Destacadas</div><div style="padding: 15px;"><ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Búsqueda rápida con AcuSeek / AcuSearch (requiere NVR compatible)<li style="margin-bottom: 5px;">Si combinas esta cámara con un NVR Hikvision que también tenga AcuSeek o AcuSearch, podrás encontrar grabaciones de personas o vehículos en segundos, sin tener que revisar horas de video. Es como un buscador inteligente que te muestra solo lo que te interesa.<li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología DarkFighter + AI-ISP<li style="margin-bottom: 5px;">Excelente rendimiento en condiciones de muy baja iluminación. Imágenes a color con solo 0.005 Lux y calidad superior gracias a la inteligencia artificial.<li style="margin-bottom: 5px;">Zoom óptico 25x y alcance DORI excepcional<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de personas a más de 3200 metros (tele), reconocimiento a 1269.8 m, identificación a 25.6 m. Campo de visión horizontal de 55° (gran angular) a 1.7° (tele).<li style="margin-bottom: 5px;">Auto-enfoque de alta velocidad con tecnología self-learning<li style="margin-bottom: 5px;">Mantiene la imagen nítida en todo momento, incluso con cambios rápidos de zoom o movimiento del objetivo.<li style="margin-bottom: 5px;">Captura facial inteligente (hasta 5 rostros simultáneos)<li style="margin-bottom: 5px;">La cámara detecta y captura rostros de personas en movimiento, selecciona la mejor imagen y la guarda. Ideal para control de acceso o identificación en puntos clave.</div><!-- Banner final --><div style="margin-bottom: 30px;"></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSeek y AcuSearch para búsqueda eficiente en reproducción con NVR
Característica 2	AcuSense con deep learning reduce falsas alarmas de personas y vehículos
Característica 3	AI-ISP para visión nocturna mejorada en condiciones de baja iluminación
Característica 4	AutoSeguimiento con detección facial de hasta 5 rostros simultáneos
Característica 5	Audio bidireccional con 2 micrófonos y bocina integrados para intervención remota
Característica 6	Hi-PoE para alimentación y datos en un solo cable simplificando instalación