



[PROTECCIÓN ACTIVA] Turret IP 6Megapixel / 2 Lentes de 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / 30 mts IR / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Audio Bidireccional / ACUSENSE / WDR 120 dB / Micro SD

SKU: DS-2CD1363G2P-LIUF/SL Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$5,942.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <p style="text-align: center;"></p> <p></p> <p></p> <p style="margin: 30px 0;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <video style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://ftp3..mx/usuarios/fcarrillo/Hikvision/videos/Indoor%20Parking%20Lot%204K%20ColorVu%2BPanoramic%2032-9%20%281%29.mp4" loop muted controls width="100%" height="100%"></video> </div> </p> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución Máxima: 6 Megapixel (3632 x 1632) <li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W:0 Lux with IR <li style="margin-bottom: 5px;">Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 111.9°) <li style="margin-bottom: 5px;">Luz blanca: 30 Metros (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) <li style="margin-bottom: 5px;">WDR: 120 dB <li style="margin-bottom: 5px;">Detección de movimiento <li style="margin-bottom: 5px;">Audio: Micrófono y altavoz integrado (audio de 2 vías) <li style="margin-bottom: 5px;">Alerta: Luz intermitente y alerta de audio pregrabado / personalizable (ligado a evento por medio de altavoz integrado) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Entradas y Salidas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de alarma: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Entradas de audio: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Salidas de audio: N/A <li style="margin-bottom: 5px;">Micrófono: Integrado <li style="margin-bottom: 5px;">Alerta: Sirena y Estrobo con Luz Blanca <li style="margin-bottom: 5px;">Almacenamiento: Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida) <li style="margin-bottom: 5px;">Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af) <li style="margin-bottom: 5px;">Protocolos: ONVIF (PROFILE S y G) / ISAPI </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -30°C a 60°C <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12Vcc / 10 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">PoE: Soporta 802.3af / 11.5 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Protección: Interior / Exterior IP67 <li style="margin-bottom: 5px;">Material: Aluminio <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 138.3 x 115.4 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 760 gramos </div> </div> <div style="margin-top: 30px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>DORI es un estándar utilizado para definir la distancia a la cual se puede detectar, observar, reconocer e identificar personas y objetos con claridad utilizando una cámara de vigilancia.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 15px; color: inherit;"> <thead> <tr> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);">Distancia Focal</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);">Detectar</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);">Observar</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);">Reconocer</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px; text-align: left; background-color: rgba(150,150,150,0.1);">Identificar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">Distancia (2.8mm)</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">63 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">25 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">12 m</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 10px;">6 m</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p>Consideraciones</p> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 10px;">NVRs compatibles para grabación: serie NI-Q, NI-I (128 y 256 canales), NI-K1. (Directo a la salida del HDMI no dará video, no soporta el tamaño de imagen por la decodificación). Se puede visualizar por la App, web o IVMS-4200. <li style="margin-bottom: 10px;">NVRs compatibles para grabación y monitoreo directo por HDMI: serie NXI-I, NI-M, NI-I, NXI-K, NI-K, NXI-M. <li style="margin-bottom: 10px;">No es posible integrarlo a NVRs de 4 canales o DVR's de cualquier modelo. No lo soportan por el tamaño de imagen. </div> </div> <div style="margin-top: 30px;"> <p>Accesorios Opcionales</p> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles: Ficha Técnica</p> </div> </div> <div style="margin-top: 30px;"> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense con alarmas pregrabadas personalizables
Característica 2	Sirena y estrobo con luz blanca integrados para disuasión activa
Característica 3	Audio bidireccional con micrófono y altavoz para intervención remota
Característica 4	WDR 120 dB para captura clara en condiciones de contraluz extremo
Característica 5	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB para respaldo autónomo
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable