



Protección Térmica 3P, 125A, Corriente Alterna 690 V CA Trifásica.

SKU: FEM11253P125A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$794.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción general

Los protectores térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobrecorriente dentro de circuitos en corriente alterna (CA)

Este producto es confiable con excelente rendimiento

Cuenta con una alta capacidad de ruptura y puede disiparse rápidamente creado de plástico especialmente auto extinguiible.

Producto de alta duración usado en corriente alterna 50/60 Hz hasta 800 Vca para protección contra sobrecargas y cortocircuito, así como en equipos eléctricos de encendido y apagado de iluminación, diseñado para uso en aplicaciones fotovoltaicas en corriente alterna.

Es diseñado especialmente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna, también se puede usar en circuitos eléctricos trifásicos, se conecta entre el inversor y la red eléctrica

Especificaciones técnicas

Voltaje Nominal: 690V

Capacidad de Ruptura Nominal: 63, 20, 100, 125, 50 A

Max. Fusible al que se Puede Conectar: 100AGL(>10KA)

Grado Selectivo: 3

Temperatura Ambiente de Trabajo: -5°C ~ +40°C

Protección: IP20

Vida Eléctrica: No Menos de 8000 Veces

Vida Mecánica: No menos de 20000 Veces

Maximo Diámetro del Conductor: 50mm²

Dimensiones: 150 x 92 x 68 mm

Notas adicionales

*Incluye Tornillería para fijación en platina y/o gabinete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecorriente y cortocircuito en CA trifásica
Característica 2	Alta capacidad de ruptura de 125 A para circuitos de alta demanda
Característica 3	Material autoextinguiible UL94-V0 para mayor seguridad contra incendios
Característica 4	Diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna
Característica 5	Vida útil eléctrica 78000 operaciones para reducir mantenimiento
Característica 6	Operación confiable de -5 °C a +40 °C en condiciones industriales