



Protección Térmica 3P, 50A, Corriente Alterna 690 V CA Trifásica.

SKU: FEM11253P50A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$536.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los protectores térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobre corriente dentro de circuitos en corriente alterna (CA)

Este producto es confiable con excelente rendimiento

Cuenta con una alta capacidad de ruptura y puede disiparse rápidamente creado de plástico especialmente auto extinguiible.

Producto de alta duración usado en corriente alterna 50/60 Hz hasta 800 Vca para protección contra sobrecargas y cortocircuito, así como en equipos eléctricos de encendido y apagado de iluminación, diseñado para uso en aplicaciones fotovoltaicas en corriente alterna.

Es diseñado especialmente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna, también se puede usar en circuitos eléctricos trifásicos, se conecta entre el inversor y la red eléctrica.

Máximo diámetro del conductor: 50mm²

Dimensiones: 150 x 92 x 68 mm

***Incluye Tornillería para fijación en platina y/o gabinete**

Tabla de especificaciones

--	--

- Voltaje Nominal:** 690V
- Capacidad de Ruptura Nominal:** 63, 20, 100, 125, 50 A
- Max. Fusible al que se Puede Conectar:** 100AGL(>10KA)
- Grado Selectivo:** 3
- Temperatura Ambiente de Trabajo:** -5°C ~ +40°C
- Protección:** IP20
- Vida Eléctrica:** No Menos de 8000 Veces
- Vida Mecánica:** No menos de 20000 Vecas

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecorriente en circuitos CA trifásicos hasta 690 V
Característica 2	Capacidad de ruptura de 125 A para disipación rápida de fallas
Característica 3	Material autoextinguiible resistente al fuego para mayor seguridad operativa
Característica 4	Rango de operación -5°C a +40°C para condiciones industriales exigentes
Característica 5	Compatible con conductores de hasta 50 mm de diámetro
Característica 6	Diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna