



SKU: FE7632PC10 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Precios con IVA incluido

Descripción principal

Los protectores de térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobre corriente dentro de circuitos en corriente alterna (CA)

Producto de alta capacidad de ruptura y puede disiparse rápidamente creado de plástico especialmente autoextinguible

Producto de alta duración usado en corriente alterna 50/60 hz hasta 415 V

Para protección contra sobrecargas y cortocircuito, así como en equipos eléctricos de encendido y apagado de iluminación, diseñado para uso en aplicaciones fotovoltaicas en corriente alterna

Especialmente diseñado para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna, se conecta entre el inversor y la red eléctrica

Especificaciones técnicas

Flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;

1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;

Especificaciones Técnicas

- Voltaje Nominal: 415V
- Capacidad de Ruptura Nominal: 6,10KA (0.5-63A)
- Curva Característica: C
- Max. Fusible al que se Puede Conectar: 100AGL(10KA)
- Grado Selectivo: 3
- Temperatura Ambiente de Trabajo: -5°C ~ +40°C
- Protección: IP20
- Vida Eléctrica: No Menos de 8000 Veces

Mechanica: No menos de 20000 Veces

Separador

Característica 1	Protección contra sobrecarga y cortocircuito en sistemas fotovoltaicos AC
Característica 2	Capacidad de ruptura 6.10 kA para alta confiabilidad operativa
Característica 3	Material autoextinguible que reduce riesgo de propagación de incendio
Característica 4	8000 operaciones eléctricas para larga vida útil en campo
Característica 5	Instalación en riel DIN para montaje rápido en gabinetes eléctricos
Característica 6	Operación estable de -5°C a +40°C en condiciones ambientales exigentes