



Protección Térmica/ Interruptor 2P, 20 A, Corriente Directa 800 Vcc para Aplicación Fotovoltaica Montaje Riel DIN

SKU: FPV632PC20 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$318.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los protectores térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobrecorriente dentro de circuitos en corriente directa (CC) especialmente fabricadas para uso en energía solar, se instalan entre los paneles solares y el inversor de interconexión.

Características

- Número de polos: 2P
- Voltaje de operación (Vcc): 12V- 800Vcc
- Corriente Nominal (A): 20A
- Tensión nominal de aislamiento Ui (Vcc): 1200VDC
- Tensión nominal de impacto Uimp (KV): 4
- Capacidad máxima de ruptura Icu (KA): 6
- Capacidad de ruptura al ejecutar Ics (%Icu): 75%
- Tipo de curva: C
- Termomagnético

Característica Mecánica

- Valor Promedio Real: 20000
- Estandar: 8500

Característica Eléctrica

- Valor Promedio Real: 2500
- Estandar: 1500

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de circuitos fotovoltaicos entre panel e inversor
Característica 2	Rango operativo extendido de 12 V a 800 VCC
Característica 3	Capacidad de ruptura de 6 kA para fallas severas
Característica 4	20,000 operaciones mecánicas para larga vida útil
Característica 5	Aislamiento reforzado de 1200 VCC para alta seguridad
Característica 6	Montaje en riel DIN para instalación estandarizada