



Protección Térmica/ Interruptor 2P, 25 A, Corriente Directa 800 Vcc para Aplicación Fotovoltaica Montaje Riel DIN

SKU: SL7N63C25/2P Marca: SUNTREE Categoría: Supresores de Picos

\$596.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

DescripciónLos protectores de térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobrecorriente dentro de circuitos en corriente directa (CC, CD) especialmente fabricadas para uso en energía solar, se instalan entre los paneles solares y el inversor de interconexión.EspecificacionesNumero de polos: 2PVoltaje de operación (Vcc): 24V- 800VccCorriente Nominal (A): 25ATensión nominal de aislamiento: 1250VDCTipo de instalación: DINProtección: IP40:IP20 para puerto de conexiónTemperatura de operación: -30°C-70°CCaracterísticas de disparo: B/CTipo: TermomagneticoCaracterísticas MecánicasCaracterística Mecanica: Valor Promedio Real20000 vecesCaracterísticas EléctricasCaracterística Eléctrica: Valor Promedio Real1000 veces1500 veces (otros voltajes especificados)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje operativo de 24V a 800V CC
Característica 2	Corriente nominal de 25A para protección eficiente
Característica 3	Capacidad de ruptura de 6 kA
Característica 4	Curva tipo C, diseño termomagnético
Característica 5	20000 operaciones mecánicas promedio
Característica 6	Protección IP40/20 para instalación segura