



Protección Térmica/ Interruptor 2P, 32 A, Corriente Alterna 400Vca para Aplicación Fotovoltaica Montaje Riel DIN

SKU: SCB8-63C32/2P Marca: SUNTREE Categoría: Supresores de Picos

\$219.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Interruptor termomagnético de 2 polos diseñado para la protección de instalaciones eléctricas contra cortocircuitos y sobrecorrientes, especialmente configurado para la salida de inversores en sistemas fotovoltaicos. Incorpora curva tipo C que permite la conmutación segura de cargas con corrientes de arranque elevadas. El dispositivo incluye ventana de indicación de estado y opción de contacto de señalización remota para supervisión centralizada. Todas las partes conductoras están fabricadas en cobre, garantizando baja resistencia eléctrica y reducida elevación de temperatura durante la operación continua.Características Generales• Diseño termomagnético con curva tipo C• Capacidad de ruptura de 6 kA (Icu = Ics = 6 kA)• Vida mecánica: 20,000 ciclos / Vida eléctrica: 4,000 ciclos• Montaje en riel DIN de 35 mm• Ventana de indicación de estado y contacto de señalización remota opcional• Conductores de cobre con baja elevación de temperatura• Nivel de retardante de llama del gabinete: V0Desempeño EléctricoPolos: 2PTensión nominal de operación (Ue): 400 VcaCorriente nominal (In): 32 AFrecuencia: 50/60 HzPoder de corte máximo (Icu): 6 kACapacidad de ruptura nominal (Ics): 6 kACorriente de impulso máxima (Iimp): 6 kAFísicas y MecánicasDimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 36 x 79.5 x 77.5 mmMontaje: Riel DIN de 35 mmVida mecánica: 20,000 ciclosVida eléctrica: 4,000 ciclosRetardante de llama: V0Contenido del Paquete1 x Interruptor termomagnético 2P 32AAccesorios de montaje en riel DIN

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de salida de inversores solares fotovoltaicos
Característica 2	Curva tipo C para arranque de cargas inductivas
Característica 3	Indicación visual de estado con contacto de señalización remota opcional
Característica 4	Conductores de cobre con baja elevación de temperatura
Característica 5	20,000 ciclos de vida mecánica para operación prolongada
Característica 6	Retardante de llama V0 para mayor seguridad en instalaciones