



Protección Térmica/ Interruptor 2P, 32 A, Corriente Directa 800 Vcc para Aplicación Fotovoltaica Montaje Riel DIN

SKU: SL7N63C32/2P Marca: SUNTREE Categoría: Supresor de Picos Vca

\$584.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los protectores térmicos estandarizados para proporcionar protección contra sobrecorriente dentro de circuitos en corriente directa (CC, CD) especialmente fabricadas para uso en energía solar, se instalan entre los paneles solares y el inversor de interconexión.

Características:

- Voltaje de operación (Vcc):** 24V-800Vcc
- Corriente Nominal (A):** 32A
- Tensión nominal de aislamiento (UI):** 1250VDC
- Tipo de instalación:** DIN
- Protección:** IP40:IP20 para puerto de conexión
- Temperatura de operación:** -30°C-70°C
- Características de disparo:** B/C
- Tipo:** Termomagnético
- Mecanismo:** Mecánico
- Valor Promedio Real:** 20000 veces
- Valor Promedio Real:** 1000 veces (1500 veces para otros voltajes especificados)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje operativo de 24V a 800V CC
Característica 2	Corriente nominal de 32A para protección óptima
Característica 3	Capacidad de ruptura de 6 kA
Característica 4	Curva tipo C, diseño termomagnético
Característica 5	20000 operaciones mecánicas promedio
Característica 6	Montaje en riel DIN estándar