



Protección Térmica/ Interruptor 3P, 100A, Corriente Alterna 690 V CA Trifásica.

SKU: FEM11253P100A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$794.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los protectores térmicos están diseñados para proporcionar protección contra sobre corriente dentro de circuitos en corriente alterna (CA) Este producto es confiable con excelente rendimiento Cuenta con una alta capacidad de ruptura y puede disiparse rápidamente creado de plástico especialmente auto extinguihle. Producto de alta duración usado en corriente alterna 50/60 Hz hasta 800 Vca para protección contra sobrecargas y cortocircuito, así como en equipos eléctricos de encendido y apagado de iluminación, diseñado para uso en aplicaciones fotovoltaicas en corriente alterna. Es diseñado especialmente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna, también se puede usar en circuitos eléctricos trifásicos, se conecta entre el inversor y la red eléctrica Máximo diámetro del conductor: 50mm Dimensiones: 150 x 92 x 68 mm Incluye Tornillería para fijación en platina y/o gabinete Especificaciones

Voltaje Nominal:	690V
Capacidad de Ruptura Nominal:	63, 20, 100, 125, 50 A
Grado Selectivo:	3
Temperatura Ambiente de Trabajo:	-5°C ~ +40°C
Protección:	IP20
Vida Eléctrica:	No Menos de 8000 Veces
Vida Mecánica:	No menos de 20000 Veces

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobrecorriente en circuitos trifásicos CA
Característica 2	Alta capacidad de ruptura hasta 690 VCA para máxima seguridad
Característica 3	Diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos en corriente alterna
Característica 4	Conexión directa entre inversor y red eléctrica trifásica
Característica 5	Vida útil eléctrica de al menos 8,000 ciclos de operación
Característica 6	Carcasa de plástico autoextinguihle para protección contra incendios