



Protector 120 VCA / 15 A / NEMA 4X Exterior / LED Diagnóstico / Paneles de Incendio y Motores

SKU: DTK-120HW Marca: DITEK Categoría: Corriente Alterna

\$1,577.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DTK120HW <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: DITEK <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Paneles de Alarma de Incendio, Paneles Eléctricos Residenciales, Motores, Sistemas de Bombeo, Minisplit </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 120 VCA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Residencial, Comercial <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: UL1449, IEEE C62.41 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED diagnóstico dual para monitoreo de alimentación y SPD
Característica 2	Carcasa NEMA 4X resistente a intemperie y corrosión
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 4	Conexión NPT macho con cables 12 AWG preinstalados
Característica 5	Compatible con paneles de incendio, motores y sistemas de bombeo
Característica 6	Cumple normativas UL1449 e IEEE C62.41