



Protector 120 VCA Serie / 20 A / Contacto Seco / EMI/RFI / Paneles de Incendio y Equipo Crítico

SKU: DTK-120SRD Marca: DITEK Categoría: Supresores de Picos

\$3,766.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Protector de sobretensión para equipos críticos 120 VCAEste protector de sobretensión de 120 VCA y 20 A está diseñado específicamente para salvaguardar paneles de control, sistemas de alarma de incendio y cargas críticas en entornos donde la continuidad operativa es indispensable. Su arquitectura cableada en serie garantiza una respuesta de protección inmediata ante eventos transitorios, mientras que el circuito híbrido de múltiples etapas absorbe y disipa sobretensiones de manera eficiente. La integración de contactos secos Forma C permite la supervisión remota del estado del dispositivo desde sistemas de gestión centralizada, facilitando el mantenimiento preventivo sin intervención física en el sitio.La carcasa con grado de protección IP65 asegura el desempeño confiable en condiciones ambientales desafiantes, incluyendo polvo y proyección de agua. El LED de diagnóstico ofrece indicación visual positiva tanto del estado de alimentación del sistema como de la funcionalidad del módulo de protección contra sobretensiones (SPD). Adicionalmente, el filtrado EMI/RFI conforme a UL1283 elimina interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, entregando energía limpia que preserva la integridad de los equipos sensibles conectados.Características principalesDiseño cableado en serie para respuesta rápida y nivel óptimo de protecciónContactos secos Forma C para monitoreo remoto integradoFormato compacto compatible con diversos paneles de controlCircuito híbrido de múltiples etapas para protección superiorCarcasa impermeable IP65 con LED de diagnóstico de estadoFiltrado EMI/RFI conforme estándar UL1283Aplicaciones típicasPaneles de alarma de incendioPaneles de control industriales y de seguridadCargas críticas de 120 VCAPaneles de control listados por UL que requieren componentes reconocidos por ULEspecificaciones técnicasEléctricasVoltaje nominal: 120 VCACorriente máxima: 20 AConfiguración: Cableado en serieCircuito de protección: Híbrido multietapaFiltrado: EMI/RFI conforme UL1283Monitoreo y estadoContacto seco: Forma CIndicador LED: Diagnóstico de potencia y función SPDFunción de monitoreo: Remoto integradoMecánicas y ambientalesDimensiones: 174.5 x 89 x 63.5 mm (6.87 x 3.5 x 2.5 pulgadas)Protección de carcasa: IP65 (impermeable)Diseño: Compacto para paneles de controlCertificaciones y cumplimientoFiltrado: UL1283Reconocimiento de componentes: UL

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño cableado en serie para respuesta ultrarrápida
Característica 2	Contacto seco Forma C para monitoreo remoto integrado
Característica 3	Carcasa IP65 con LED de diagnóstico de estado
Característica 4	Filtrado EMI/RFI conforme UL1283 para energía limpia
Característica 5	Circuito híbrido multietapa para máxima protección
Característica 6	Compacto para instalación en paneles de control