



Protector Anti-Vandálico para Estrobo

SKU: STI-1221-D Marca: STI Categoría: Carcasas

\$951.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de policarbonato para protección estroboscópica <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja trasera cerrada con orificios ciegos para conductos <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil acceso para mantenimiento y servicio <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación UL/cUL, MEA 49-00-E, ADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de 3 años contra rotura del policarbonato <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 216 x 165 x 146 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato transparente, grueso y estabilizado UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° a 116°C (-40° a 240°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: NEMA 3R (modelos estándar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de luz: 26% (según datos del fabricante) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de montaje: Montaje sobre superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Sólo para estrobos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed para altavoces de voz de fuego <li style='margin-bottom: 5px;'>cUL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación MEA 49-00-E <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con ADA (Americans with Disabilities Act) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación CSFM requiere aprobación local </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Espaciadores</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Espaciador D: Abierto para conducto expuesto y aplicaciones de montaje sobre superficie</div> <li style='margin-bottom: 5px;'>Otros espaciadores disponibles: A, B, C y E para diferentes aplicaciones </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones Adicionales</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Enviro Kit disponible para condiciones extremas (humedad, agua o polvo)</div> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de calentamiento HK-2 para STI-1229 (no aplicable a este modelo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ancho</div> 165 mm (6.5 plg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 216 mm (8.5 plg.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 146 mm (5.75 plg.) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protección contra daños accidentales o intencionales</div> <li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de vandalismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes industriales y comerciales </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Pérdida de Luz</div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diseño que mantiene visibilidad efectiva</div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta de policarbonato grueso estabilizado UV
Característica 2	Caja trasera cerrada con orificios ciegos para conductos
Característica 3	Fácil acceso para mantenimiento y servicio
Característica 4	Pérdida de luz del 26% para visibilidad efectiva
Característica 5	Certificado UL/cUL, MEA 49-00-E y ADA
Característica 6	Montaje sobre superficie para estrobos exclusivamente