



Protector Bajo Voltaje / 2 Pares / NAC SLC IDC PIV / Terminales Tornillo / Sistemas de Incendio

SKU: DTK-2LVLPV Marca: DITEK Categoría: Corriente Alterna

\$1,416.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<p></p> <li style="list-style-type: none; text-align: center;"> <div class="row"> <div class="col-sm-4"> <div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;"> <p>Características principales:</p> Proteja hasta 2 pares por módulo para satisfacer sus necesidades de configuración específicas Conexión en serie, la función paralela no agrega resistencia a los circuitos de bucle Los modelos SCP proporcionan un fusible de restablecimiento automático y protección contra corrientes de fuga Aplicaciones: Lazos de corriente de 4-20 mA, Circuitos NAC, SLC, PIV e IDC de Paneles de Alarma Contra Incendio, Paneles de alarma de Intrusión, Altavoces y Teléfonos. </div> </div> <div class="col-sm-4"> <div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;"> Características eléctricas y físicas: Método de conexión: Terminal de tornillos, 22-16 AWG Material: Plástico ABS Temperatura de operación: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) Dimensiones: 76 x 41 x 41 mm Peso: 68 g Máx. corriente continua: 5A (150 mA para modelos SCP) Compatible con montaje en Riel DIN DTK-DRK Revise la ficha completa </div> </div> <div class="col-sm-4"> <div style="border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;"> Características Destacadas: <p>La serie DTK-LVLP de DITEK de protectores contra sobretensiones de bajo voltaje proporciona una protección robusta en un paquete compacto y cableado.</p> <p>Los protectores contra sobretensiones LVLP de DITEK protegen múltiples aplicaciones de bajo voltaje en las industrias de seguridad y contra incendios. El DTK-2LVLPV es ideal para dos circuitos de bucle cableados de 24 V.</p> <p>Este dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) es un dispositivo de alto rendimiento, diseñado para brindar protección a cargas electrónicas sensibles conectadas a circuitos de bucle de comunicación que han sido aislados de la red telefónica pública conmutada o donde el SPD está directamente conectado al dispositivo electrónico. La máxima protección solo se logrará si el SPD está correctamente instalado.</p> </div> </div> <div> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"></p> <p></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección configurable para 2 pares por módulo
Característica 2	Fusible autoreset en modelos SCP para protección continua
Característica 3	Operación estable en temperaturas extremas
Característica 4	Cinco niveles de voltaje para múltiples aplicaciones
Característica 5	Conexión en serie sin resistencia adicional en bucle
Característica 6	Diseño compacto para montaje en riel DIN