



Protector Bajo Voltaje / SLC IDC NAC / 24 V / UL497B / Paneles de Incendio Direccionables

SKU: DTK2LVLPF Marca: DITEK Categoría: Supresor de Picos Vca

\$1,903.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proteja hasta 2 pares por módulo para satisfacer sus necesidades de configuración específicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión en serie, la función paralela no agrega resistencia a los circuitos de bucle <li style='margin-bottom: 5px;'>Cinco niveles de voltaje disponibles para proteger varias aplicaciones de bajo voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Los modelos SCP proporcionan un fusible de restablecimiento automático y protección contra corrientes de fuga <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Lazos de corriente de 4-20 mA, Circuitos NAC, SLC, PIV, para Paneles de Alarma Contra Incendio, Paneles de alarma de Intrusión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 76 x 41 x 41 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 68 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. corriente continua: 5A (150 mA para modelos SCP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con montaje en Riel DIN </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Estándares:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación de Agencia: UL497B <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima Corriente Continua: 200 milliamperios <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima Corriente de Sobretensión: 2,000 Amperios por par <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje del Servicio: 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>MCOV: 38V <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Sujeción: 47V <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de Protección: Línea-Tierra (Todos) </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege 2 pares por módulo con conexión en serie
Característica 2	Fusible autoresetable sin resistencia adicional
Característica 3	Cinco niveles de voltaje para múltiples aplicaciones
Característica 4	Terminales de tornillo 22-16 AWG de alta confiabilidad
Característica 5	Compatible con lazos SLC, NAC, IDC y 4-20 mA
Característica 6	Carcasa ABS compacta para instalación en espacios reducidos