



Protector Coaxial BNC / 20,000 A / 75 Ohms / 0-10 MHz / Cámaras Analógicas y PTZ

SKU: DTK-IBNC Marca: DITEK Categoría: Coaxial

\$964.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div class='row'> </div> <li style='list-style-type: none; text-align: center;'> <p style='text-align: center;'> </p> <div class='row'> <div class='col-sm-4'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;'> <p>Características principales:</p> Protege las transmisiones de video analógicas de cámaras fijas y PTZ El tamaño reducido facilita la instalación Recomendado para aplicaciones donde la alimentación de CA ya está protegida y la conexión a tierra no está disponible Aplicaciones: Cámaras Analógicas Montadas Externamente </div> <div class='col-sm-4'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;'>Características eléctricas y físicas: Método de Conexión: BNC (hembra) entrada/salida Rango Pasabanda: 0 - 10 MHz Impedancia: 75 Ohms Clasificación de corriente de sobretensión: 20,000 A Carcasa: Aluminio Temperatura de operación: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) Dimensiones: 91 x 28 mm Peso: 71 g Revise la ficha completa </div> <div class='col-sm-4'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 5px; box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8; -webkit-box-shadow: 2px 2px 10px #d8d8d8;'>Características Destacadas: <p>El protector contra sobretensiones en línea DTK-IBNC2.8 de DITEK está diseñado para proteger cámaras montadas externamente donde no se dispone de una conexión a tierra dedicada.</p> <p>El iBNC2.8 desvía las sobretensiones transitorias a través del blindaje coaxial, protegiendo la transmisión de video sin introducir bucles de tierra. El rendimiento sólido y la fácil instalación hacen que el DTK-iBNC2.8 sea el favorito entre los integradores de CCTV.</p> </div> </div> <hr /> <p style='text-align: center;'></p> <p style='text-align: left;'>Nota: El blindaje del cable coaxial debe estar conectado a tierra para que el IBNC funcione según lo diseñado. Ya sea en la cámara/poste o en el equipo de cabecera/chasis DVR.</p> <p>Este dispositivo no requiere conexión a tierra externa para funcionar, se basa en el blindaje del cable coaxial para disipar la energía de sobrevoltaje.</p> <p>La resistencia máxima a tierra es de 25 ohms, 5 ohms o menos es lo óptimo. Este no puede ser un valor asumido y debe medirse para asegurar una conexión a tierra adecuada.</p>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje coaxial sin bucles de tierra
Característica 2	Video analógico claro en banda 0-10 MHz
Característica 3	Carcasa de aluminio de 71 g
Característica 4	Operación extrema -40°C a 70°C
Característica 5	Conexión segura BNC hembra entrada/salida
Característica 6	Ideal donde no hay conexión a tierra disponible