



Protector Coaxial RF / 125-1000 MHz / 50 Ω / Conectores N Hembra / Ceja Lateral / 50 kA

SKU: IS-50NX-C2 Marca: POLYPHASER Categoría: Coaxial

\$2,114.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen del producto

Descripción principal

Este protector contra sobretensiones de radiofrecuencia / pararrayos ayuda a proteger su equipo de pulsos electromagnéticos (EMP) o sobretensiones que suelen ser causadas por rayos u otros cambios eléctricos fuertes. Se usa comúnmente para instalaciones de radio y antenas donde parte o todo el equipo del sistema está al aire libre para proteger equipos sensibles y está diseñado para pasar de 125 MHz a 1 GHz mientras se suprime la sobretensión de CC.

Sección de especificaciones en grid

Características principales

- Impedancia:** 50 Ω
- Frecuencia máxima:** 125 MHz
- Frecuencia mínima:** 1 GHz
- Dirección:** Direccional
- Potencia de entrada máxima:** 375 Watts
- Flujo de energía:** 220 uJ
- Picos de corriente:** 50 kA
- Tecnología:** Tubo de gas

Especificaciones

Conector In: N Hembra

Conector Out: N Hembra

Características técnicas:

- Capacidad de golpes múltiples de energía:** 0.1
- Dimensión:** 2.45 *1.75*1.5 in (L*W*H) 62.23*44.45*38.1 mm
- Rango de operación:** -50°C a 50°C
- Rango de almacenamiento:** -55°C a 85°C
- Potencia:** 375 W @ 125 to 220 MHz
- Potencia:** 50 W @ 700 to 1000 MHz

Aplicaciones

- Radio HF, UHF y VHF
- Ham Radios
- Monitoreo industrial remoto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones y pulsos electromagnéticos (EMP) en equipos de RF
Característica 2	Tecnología de tubo de gas para supresión eficiente de picos de corriente
Característica 3	Conectores N hembra en ambos lados para integración directa en líneas coaxiales
Característica 4	Rango de operación de -50°C a 50°C para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Potencia de entrada máxima de 375 W sin degradación de señal
Característica 6	Flujo de energía de 220 μJ para respuesta rápida ante eventos transitorios