



Protector Coaxial RF / 1.5-700 MHz / 50 Ω / Conectores N Hembra / Ceja Lateral / 2 kW

SKU: IS-50NX-CO Marca: POLYPHASER Categoría: Coaxial

\$1,796.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 1.5 - 700 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 2 kW (1.5 - 50 MHz), 375 W (50 - 220 MHz), 125 W (220 - 700 MHz)<li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida por inserción: ≤ 0.1 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo de energía: ≤ 10 mJ<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: N-Hembra<li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 10 años</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: ≤ 1.2:1 o mejor<li style='margin-bottom: 5px;'>Return Loss: ≥ 20 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de corriente: 20 kA (onda 8/20 μs)<li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Flange<li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación ambiental: Disponible kit de protección (Part Number: WK-1)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo N-Hembra<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración Flange</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>CE Compliant<li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS Compliant</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de radio HF, UHF y VHF<li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicaciones móviles terrestres<li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo industrial remoto<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas críticos de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de comunicación de emergencia<li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con sistemas SCADA</div></div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 1464-047 RevC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de RF de 1.5 a 700 MHz para HF, UHF y VHF
Característica 2	Potencia máxima de 2 kW en bajas frecuencias con derating controlado
Característica 3	Pérdida por inserción 70.1 dB para mínima degradación de señal
Característica 4	VSWR ?1.2:1 con return loss >20 dB para alta fidelidad de impedancia
Característica 5	Capacidad de corriente 20 kA en onda 8/20 μs para sobretensiones
Característica 6	Montaje con ceja lateral y flange para instalación mecánica segura